

# Паспорт продукту

Технічні характеристики



## ІМПУЛЬСНЕ РЕЛЕ iTL32A 1NO 230V~ 50-60Гц 110V=

A9C30831

### Головна

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Range of product            | Acti9   |
| Назва продукту              | Acti9 iTL   |
| Тип виробу або компоненту   | Імпульсне реле  |
| Назва пристрою              | iTL   |
| Додаток для пристрою        | Standard  |
| Poles                       | 1P  |
| Склад полюсного контакту    | 1 NO  |
| [In] номінальний струм      | 32 A  |
| Тип мережі                  | Змінний струм   |
| [Uc] напруга кола керування | 230...240 В Змінний струм 50/60 гц<br>110 В Постійний струм |

### Додаткове

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Частота мережі                 | 50/60 Гц   |
| [Ue] номінальна робоча напруга | 250 В Змінний струм 50/60 Гц                     |
| Тип керування                  | Деконекція котушки<br>Remote and manual control  |
| Тип сигналу керування          | Імпульс  |
| Частота комутації              | 100 перемикань в день<br>5 перемикань за хвилину |
| Тривалість імпульсу            | 50 мс...1 с                                      |
| Тип дистанційного керування    | Підсвічування кнопки                             |
| Індикатор наявності напруги    | Індикатор УВІМК/ВИМК                             |
| Спосіб кріплення               | Фіксація   |
| Монтажна опора                 | DIN-рейка  |
| Кількість модулів Ш = 9 мм     | 2  |
| Висота                         | 84 мм  |
| Ширина                         | 18 мм  |
| Глибина                        | 60 мм  |
| Електрична зносостійкість      | AC-21: 50000 циклів<br>AC-22: 20000 циклів       |

|                 |  |
|-----------------|--|
| З'єднання-клеми | Схема управління клеми тунельного типу 1 кабелі 0,5...4 мм <sup>2</sup> Жорсткий<br>Схема управління клеми тунельного типу 1 кабелі 0,5...4 мм <sup>2</sup> Жорсткий з кабельним наконечником<br>Схема управління клеми тунельного типу 1 кабелі 1...4 мм <sup>2</sup> Гнучкий<br>Схема управління клеми тунельного типу 1 кабелі 1...4 мм <sup>2</sup> Гнучкий з накінецьником<br>Схема управління клеми тунельного типу 1 кабелі 1,5...10 мм <sup>2</sup> Жорсткий<br>Схема управління клеми тунельного типу 1 кабелі 1,5...10 мм <sup>2</sup> Жорсткий з кабельним наконечником<br>Схема управління клеми тунельного типу 1 кабелі 1,5...10 мм <sup>2</sup> Гнучкий<br>Схема управління клеми тунельного типу 1 кабелі 1,5...10 мм <sup>2</sup> Гнучкий з накінецьником |
|-----------------|--|

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Довжина зачистки проводів | 11 мм |
|---------------------------|-------|

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Момент затягування | 1,2 Н.м |
|--------------------|---------|

|                  |   |
|------------------|---|
| Сумісність серії | Acti9 iATeT<br>Acti9 iATL4<br>Acti9 iATLc<br>Acti9 iATLc+s<br>Acti9 iATLm<br>Acti9 iATLs<br>Acti9 iATLz<br>Acti9 iATLc+c<br>Acti9 iATL24<br>Acti9 iETL iTL 32 |
|------------------|---|

## Екологічна оцінка

|  |   |
|--|---|
| Стандарти                                  | EN 669-1<br>EN 669-2-2  |
| Сертифікація виробу                        | GOST  |
| Знак якості                                | VDE<br>IMQ<br>KEMA<br>NF<br>CEBEC   |
| Рівень шуму                                | 60 дБ   |
| Ступінь захисту IP                         | IP20 відповідно доМЕК 60529 (При відкритті)<br>IP40 відповідно доМЕК 60529 (В додатках) |
| Ступінь забруднення                        | 3   |
| Тропікостійкість                           | 2   |
| Відносна вологість                         | 95 % на 55 °С   |
| Робоча температура навколишнього повітря   | -20...50 °С   |
| Температура навколишнього повітря для збер | -40...70 °С   |

## Тип упаковки

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| Тип 1 упаковки                 | Db               |
| Кількість одиниць у 1 упаковці | 1                |
| Висота 1 упаковки              | 2 см             |
| Ширина 1 упаковки              | 7 см             |
| Довжина 1 упаковки             | 8,5 см           |
| Вага 1 упаковки                | 110,8 г          |
| Тип 2 упаковки                 | Gyári csomagolás |
| Кількість одиниць у 2 упаковці | 12               |
| Висота 2 упаковки              | 8 см             |
| Ширина 2 упаковки              | 9,3 см           |
| Довжина 2 упаковки             | 23 см            |
| Вага 2 упаковки                | 1,379 кг         |
| Тип 3 упаковки                 | Doboz            |

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Кількість одиниць у 3 упаковці | 144       |
| Висота 3 упаковки              | 30 см     |
| Ширина 3 упаковки              | 30 см     |
| Довжина 3 упаковки             | 40 см     |
| Вага 3 упаковки                | 16,882 кг |

## Екологічність пропозиції

|   |   |
|---|---|
| Статус сталого продукту                             | Продукт Green Premium   |
| Регламент <b>REACH</b>                              | <a href="#">Декларація REACH</a>  |
| Директива ЄС <b>RoHS</b>                            | Сумісні<br><a href="#">Декларація ЄС RoHS</a>   |
| Не містить ртуті                                    | Так   |
| Декларація <b>RoHS</b> Китаю                        | <a href="#">China RoHS declaration</a><br>Продукт виходить за межі Китаю RoHS. Декларація речовини для вашої інформації                     |
| Інформація про виключення по регламенту <b>RoHS</b> | Так   |
| Екологічна звітність                                | <a href="#">Екологічний профіль виробу</a>  |
| Директива <b>WEEE</b>                               | На території Європейського Союзу продукт підлягає обов'язковій утилізації згідно з правилами і не повинен потрапляти в сміттєві контейнери. |
| <b>Halogen content performance</b>                  | Halogen free plastic parts product  |

## Гарантія

|          |           |
|----------|-----------|
| Гарантія | 18 months |
|----------|-----------|

Рекомендована заміна