

# Паспорт продукту

Технічні характеристики



## ІМПУЛЬСНЕ РЕЛЕ iTLm16A 1NO 230В~ 50-60Гц

A9C34811

### Головна

Range of product	Acti9
Назва продукту	Acti9 iTL
Тип виробу або компоненту	Імпульсне реле
Назва пристрою	iTLm
Додаток для пристрою	Latched control
Poles	1P
Склад полюсного контакту	1 NO
[In] номінальний струм	16 A
Тип мережі	Змінний струм
[Uc] напруга кола керування	230...240 В Змінний струм 50/60 гц

### Додаткове

Частота мережі	50/60 Гц
[Ue] номінальна робоча напруга	250 В Змінний струм 50/60 Гц
Тип керування	Деконекція котушки Remote and manual control
Тип сигналу керування	Підтримується
Частота комутації	5 перемикачів за хвилину 100 перемикачів в день
Тривалість імпульсу	50 мс...1 с
Тип дистанційного керування	2 entries for switch
Індикатор наявності напруги	Індикатор УВІМК/ВИМК
Спосіб кріплення	Фіксація
Монтажна опора	DIN-рейка
Кількість модулів Ш = 9 мм	2
Висота	84 мм
Ширина	18 мм
Глибина	60 мм
Електрична зносостійкість	AC-21: 200000 циклів AC-22: 100000 циклів
З'єднання-клеми	Схема управління клеми тунельного типу 1 кабелі 0,5...4 мм <sup>2</sup> Жорсткий

Схема управління клеми тунельного типу 1 кабелі 0,5...4 мм<sup>2</sup> Жорсткий 3 кабельним наконечником  
 Схема управління клеми тунельного типу 1 кабелі 1...4 мм<sup>2</sup> Гнучкий  
 Схема управління клеми тунельного типу 1 кабелі 1...4 мм<sup>2</sup> Гнучкий з накінецьником  
 Коло подачі живлення клеми тунельного типу 1 кабелі 1,5...4 мм<sup>2</sup> Жорсткий  
 Коло подачі живлення клеми тунельного типу 1 кабелі 1,5...4 мм<sup>2</sup> Жорсткий 3 кабельним наконечником  
 Коло подачі живлення клеми тунельного типу 1 кабелі 1,5...4 мм<sup>2</sup> Гнучкий  
 Коло подачі живлення клеми тунельного типу 1 кабелі 1,5...4 мм<sup>2</sup> Гнучкий з накінецьником

Довжина зачистки проводів	11 мм
Момент затягування	1 Н.м
Сумісність серії	Acti9 iATLs Acti9 iETL iTL 16

## Екологічна оцінка

Стандарти	EN 669-1 EN 669-2-2
Сертифікація виробу	CCC GOST
Знак якості	KEMA VDE CEBEC NF IMQ
Рівень шуму	60 дБ
Ступінь захисту IP	IP20 відповідно доМЕК 60529 (При відкритті) IP40 відповідно доМЕК 60529 (В додатках)
Ступінь забруднення	3
Тропостійкість	2
Відносна вологість	95 % на 55 °С
Робоча температура навколишнього повітря	-20...50 °С
Температура навколишнього повітря для збер	-40...70 °С

## Тип упаковки

Тип 1 упаковки	Db
Кількість одиниць у 1 упаковці	1
Висота 1 упаковки	1,8 см
Ширина 1 упаковки	7,2 см
Довжина 1 упаковки	8,4 см
Вага 1 упаковки	111,0 г
Тип 2 упаковки	Gyári csomagolás
Кількість одиниць у 2 упаковці	12
Висота 2 упаковки	8,5 см
Ширина 2 упаковки	9,3 см
Довжина 2 упаковки	22,1 см
Вага 2 упаковки	1,388 кг
Тип 3 упаковки	Doboz
Кількість одиниць у 3 упаковці	144
Висота 3 упаковки	30,0 см
Ширина 3 упаковки	30,0 см
Довжина 3 упаковки	40,0 см

Вага 3 упаковки 17,144 кг

## Екологічність пропозиції

Статус сталого продукту	Продукт Green Premium
Регламент <b>REACH</b>	<a href="#">Декларація REACH</a>
Директива ЄС <b>RoHS</b>	Сумісні <a href="#">Декларація ЄС RoHS</a>
Не містить ртуті	Так
Декларація <b>RoHS</b> Китаю	<a href="#">China RoHS declaration</a> Продукт виходить за межі Китаю RoHS. Декларація речовини для вашої інформації
Інформація про виключення по регламенту <b>RoHS</b>	Так
Екологічна звітність	<a href="#">Екологічний профіль виробу</a>
Директива <b>WEEE</b>	На території Європейського Союзу продукт підлягає обов'язковій утилізації згідно з правилами і не повинен потрапляти в сміттєві контейнери.
<b>Halogen content performance</b>	Halogen free plastic parts product

## Гарантія

Гарантія 18 months

Рекомендована заміна