

Паспорт продукту

Технічні характеристики



Acti9 iIL з двома світлодіодними індикаторами, зелений/червоний, 110-230 В змінного струму

A9E18325

Головна

Range of product	Acti9
Назва продукту	Acti9 iIL
Тип виробу або компоненту	Modular pilot lighth
Назва пристрою	iIL
[Us] Номінальна напруга живлення	110...230 В Змінний струм в 50/60 Гц 110...130 V Постійна напруга

Додаткове

Indicator light	2 світлодіоди green/red, 100000 г 0,6 В)
Спосіб кріплення	Фіксація
Монтажна опора	Симметрическая DIN рейка
Сумісність гребінчастих шин і розподільчих	Верхня часть ProDis
Кількість модулів Ш = 9 мм	2
Висота	82 мм
Ширина	18 мм
Глибина	69,5 мм
Колір	Білий (RAL 9003)
Auxiliary connection terminal	tunnel type terminal 1 кабели Жорсткий 0,5 мм ² tunnel type terminal 2 кабели Жорсткий 2,5 мм ² tunnel type terminal 1 кабели Гнучкий 0,5 мм ² tunnel type terminal 2 кабели Гнучкий 2,5 мм ² tunnel type terminal 2 кабели Гнучкий з накінецьником 2,5 мм ²
Довжина зачистки проводів	9 мм
Момент затягування	1 Н.м

Екологічна оцінка

Стандарти	IEC 60947-5-1
Ступінь захисту	IP2 IPxx B
Ступінь забруднення	2
Тропкостійкість	2
Відносна вологість	95 % на 55 °C

Робоча температура навколишнього повітря	-35...70 °C
--	-------------

Температура навколишнього повітря для збер	-40...80 °C
--	-------------

Тип упаковки

Тип 1 упаковки	Db
----------------	----

Кількість одиниць у 1 упаковці	1
--------------------------------	---

Висота 1 упаковки	6,6 см
-------------------	--------

Ширина 1 упаковки	1,8 см
-------------------	--------

Довжина 1 упаковки	8,2 см
--------------------	--------

Вага 1 упаковки	45 г
-----------------	------

Тип 2 упаковки	Gyári csomagolás
----------------	------------------

Кількість одиниць у 2 упаковці	12
--------------------------------	----

Висота 2 упаковки	7,8 см
-------------------	--------

Ширина 2 упаковки	9,8 см
-------------------	--------

Довжина 2 упаковки	23,3 см
--------------------	---------

Вага 2 упаковки	602 г
-----------------	-------

Тип 3 упаковки	Doboz
----------------	-------

Кількість одиниць у 3 упаковці	108
--------------------------------	-----

Висота 3 упаковки	30 см
-------------------	-------

Ширина 3 упаковки	30 см
-------------------	-------

Довжина 3 упаковки	40 см
--------------------	-------

Вага 3 упаковки	5,906 кг
-----------------	----------

Екологічність пропозиції

Статус сталого продукту	Продукт Green Premium
-------------------------	-----------------------

Регламент REACH	Декларація REACH
------------------------	----------------------------------

Директива ЄС RoHS	Сумісні Декларація ЄС RoHS
--------------------------	---

Не містить ртуті	Так
------------------	-----

Декларація RoHS Китаю	China RoHS declaration Продукт виходить за межі Китаю RoHS. Декларація речовини для вашої інформації
------------------------------	---

Інформація про виключення по регламенту RoHS	Так
---	---------------------

Екологічна звітність	Екологічний профіль виробу
----------------------	--

Директива WEEE	На території Європейського Союзу продукт підлягає обов'язковій утилізації згідно з правилами і не повинен потрапляти в сміттєві контейнери.
-----------------------	---

Halogen content performance	Halogen free plastic parts & cables product
------------------------------------	---

Гарантія

Гарантія	18 months
----------	-----------

Рекомендована заміна