

# Паспорт продукту

Технічні характеристики



## АВТОМАТИЧНИЙ ВИМИКАЧ iC60L 2P 6A K

A9F95206

### Головна

Додаток для пристрою	Розподіл
Діапазон	Acti9
Назва продукту	Acti9 iC60
Тип виробу або компоненту	Автоматичний вимикач
Назва пристрою	iC60L
Кількість полюсів	2P
Кількість захищених полюсів	2
<b>[In]</b> номінальний струм	6 A
Тип мережі	Постійний струм Змінний струм
Тип розчеплювача	Тепломагнітний
Крива відключення	K
Здатність відключення	15000 A Icp на 400 В Змінний струм 50/60 Гц відповідно доEN/IEC 60898-1 50 kA Icu на 220...240 В Змінний струм 50/60 Гц відповідно доМЕК 60947-2 70 kA Icu на 12...60 V Змінний струм 50/60 Гц відповідно доМЕК 60947-2 70 kA Icu на 100...133 V Змінний струм 50/60 Гц відповідно доМЕК 60947-2 20 kA Icu на <= 125 V Постійний струм відповідно доМЕК 60947-2 20 kA Icu на 440 В Змінний струм 50/60 Гц відповідно доМЕК 60947-2 25 kA Icu на 380...415 В Змінний струм 50/60 Гц відповідно доМЕК 60947-2
Категорія застосування	Категорія A відповідно доEN 60947-2 Категорія A відповідно доМЕК 60947-2
Відповідність вимогам по ізоляції	Так відповідно доEN 60947-2 Так відповідно доМЕК 60947-2
Стандарти	МЕК 60947-2 EN 60947-2

### Додаткове

Частота мережі	50/60 Гц
Межа магнітного відключення	12 x In +/- 20 %
<b>[Ics]</b> номінальна відключаюча здатність	12,5 kA 50 % відповідно доEN 60947-2 - 380...415 В Змінний струм 50/60 Гц 10 kA 50 % відповідно доEN 60947-2 - 440 В Змінний струм 50/60 Гц 12,5 kA 50 % відповідно доМЕК 60947-2 - 380...415 В Змінний струм 50/60 Гц 10 kA 50 % відповідно доМЕК 60947-2 - 440 В Змінний струм 50/60 Гц 25 kA 50 % відповідно доEN 60947-2 - 220...240 В Змінний струм 50/60 Гц 25 kA 50 % відповідно доМЕК 60947-2 - 220...240 В Змінний струм 50/60 Гц 35 kA 50 % відповідно доEN 60947-2 - 12...133 V Змінний струм 50/60 Гц 35 kA 50 % відповідно доМЕК 60947-2 - 12...133 V Змінний струм 50/60 Гц 20 kA 100 % відповідно доEN 60947-2 - 72...125 V Постійний струм 20 kA 100 % відповідно доМЕК 60947-2 - 72...125 V Постійний струм
Клас обмеження	3 відповідно доEN 60898-1

3 відповідно до IEC 60898-1

<b>[Ui]</b> номінальна напруга ізоляції	500 В Змінний струм 50/60 Гц відповідно до EN 60947-2 500 В Змінний струм 50/60 Гц відповідно до MEK 60947-2
<b>[Uimp]</b> номінальна імпульсна витримувана напру	6 кВ в соответствии с EN 60947-2 6 кВ в соответствии с MEK 60947-2
Індикатор положення контакту	Так
Тип керування	Тумблер
Індикатор наявності напруги	Індикатор спрацювання
Спосіб кріплення	Фіксація
Монтажна опора	DIN-рейка
Сумісність гребінчастих шин і розподільчих	Зверху або знизу Так
Кількість модулів Ш = 9 мм	4
Висота	85 мм
Ширина	36 мм
Глибина	78,5 мм
Маса нетто	0,25 кг
Колір	Білий
Механічна зносостійкість	20000 циклів
Електрична зносостійкість	10000 циклів
Клеми підключення	Одиночна клема (Зверху або знизу) 1...25 мм <sup>2</sup> Жорсткий Одиночна клема (Зверху або знизу) 1...16 мм <sup>2</sup> Гнучкий
Довжина зачистки проводів	14 мм для Зверху або знизу
Момент затягування	2 Н.м Зверху або знизу
Захист від витоку струму на землю	Окремий блок

## Екологічна оцінка

Ступінь захисту	IP20 відповідно до MEK 60529 IP20 відповідно до EN 60529
Ступінь забруднення	3 відповідно до EN 60947-2 3 відповідно до MEK 60947-2
Категорія перенапруги	IV
Тропостійкість	2 відповідно до MEK 60068-1
Відносна вологість	95 % на 55 °C
Висота над рівнем моря	0...2000 м
Робоча температура навколишнього повітря	-35...70 °C
Температура навколишнього повітря для збер	-40...85 °C

## Тип упаковки

Тип 1 упаковки	Db
Кількість одиниць у 1 упаковці	1
Висота 1 упаковки	3,5 см
Ширина 1 упаковки	7,1 см
Довжина 1 упаковки	9,3 см
Вага 1 упаковки	215,0 г

Тип 2 упаковки	Gyári csomagolás
Кількість одиниць у 2 упаковці	6
Висота 2 упаковки	7,8 см
Ширина 2 упаковки	9,7 см
Довжина 2 упаковки	22,3 см
Вага 2 упаковки	1,351 кг
Тип 3 упаковки	Doboz
Кількість одиниць у 3 упаковці	66
Висота 3 упаковки	30,0 см
Ширина 3 упаковки	30,0 см
Довжина 3 упаковки	40,0 см
Вага 3 упаковки	15,365 кг

## Екологічність пропозиції

Статус сталого продукту	Продукт Green Premium
Регламент <b>REACH</b>	<a href="#">Декларація REACH</a>
Директива ЄС <b>RoHS</b>	Сумісні <a href="#">Декларація ЄС RoHS</a>
Не містить ртуті	Так
Декларація <b>RoHS</b> Китаю	<a href="#">China RoHS declaration</a> Продукт виходить за межі Китаю RoHS. Декларація речовини для вашої інформації
Інформація про виключення по регламенту <b>RoHS</b>	<a href="#">Так</a>
Екологічна звітність	<a href="#">Екологічний профіль виробу</a>
Директива <b>WEEE</b>	На території Європейського Союзу продукт підлягає обов'язковій утилізації згідно з правилами і не повинен потрапляти в сміттєві контейнери.
<b>Halogen content performance</b>	Halogen free product

## Гарантія

Гарантія	18 months
----------	-----------

Рекомендована заміна