

# Паспорт продукту

Технічні характеристики



## Автоматичний вимикач Acti9 iK60N, 3P, 40A, крива B

A9K23340

### Головна

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Додаток для пристрою              | Розподіл   |
| Діапазон                          | Acti9  |
| Назва продукту                    | Acti 9 iK60  |
| Тип виробу або компоненту         | Автоматичний вимикач   |
| Назва пристрою                    | iK60N  |
| Кількість полюсів                 | 3P   |
| Кількість захищених полюсів       | 3  |
| [In] номінальний струм            | 40 А на 30 °C  |
| Тип мережі                        | Змінний струм  |
| Тип розчеплювача                  | Тепломагнітний   |
| Крива відключення                 | B  |
| Здатність відключення             | 6000 А Icp на 400 В Змінний струм 50/60 Гц відповідно доEN/IEC 60898-1 |
| Відповідність вимогам по ізоляції | Так відповідно доEN/IEC 60898-1  |
| Стандарти                         | EN/IEC 60898-1   |

### Додаткове

|   |   |
|---|---|
| Частота мережі                                  | 50/60 Гц  |
| Межа магнітного відключення                     | 3...5 x In  |
| [Ics] номінальна відключаюча здатність          | 6000 А 100 % відповідно доEN/IEC 60898-1 - 400 В Змінний струм 50/60 Гц |
| Клас обмеження                                  | 3 відповідно доEN/IEC 60898-1   |
| [Ui] номінальна напруга ізоляції                | 440 В Змінний струм 50/60 Гц відповідно доEN/IEC 60898-1                |
| [Uimp] номінальна імпульсна витримувана напруга | 4 кВ в соответствии с EN/IEC 60898-1                                    |
| Індикатор положення контакту                    | No  |
| Тип керування                                   | Тумблер   |
| Індикатор наявності напруги                     | Індикатор УВІМК/ВИМК  |
| Спосіб кріплення                                | Затисканням   |
| Монтажна опора                                  | DIN-рейка   |
| Кількість модулів Ш = 9 мм                      | 6   |

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Висота                            | 85 мм   |
| Ширина                            | 54 мм   |
| Глибина                           | 78,5 мм   |
| Маса нетто                        | 300 г   |
| Колір                             | Білий   |
| Механічна зносостійкість          | 20000 циклів  |
| Електрична зносостійкість         | 10000 циклів  |
| Опис параметрів блокування        | Пристрій для встановлення навісних замків   |
| Клеми підключення                 | Термінал тунельного типу (Зверху або знизу) 1...35 мм <sup>2</sup> Жорсткий<br>Термінал тунельного типу (Зверху або знизу) 1...25 мм <sup>2</sup> Гнучкий |
| Довжина зачистки проводів         | 14 мм для Зверху або знизу  |
| Момент затягування                | 3,5 Н.м Зверху або знизу  |
| Захист від витоку струму на землю | Без   |

## Екологічна оцінка

|  |                               |
|--|-------------------------------|
| Ступінь захисту                            | IP20відповідно доМЕК 60529    |
| Ступінь забруднення                        | 2 відповідно доEN/IEC 60898-1 |
| Категорія перенапруги                      | III                           |
| Робоча температура навколишнього повітря   | -25...60 °С                   |
| Температура навколишнього повітря для збер | -40...85 °С                   |

## Тип упаковки

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| Тип 1 упаковки                 | Db               |
| Кількість одиниць у 1 упаковці | 1                |
| Висота 1 упаковки              | 5,500 см         |
| Ширина 1 упаковки              | 7,500 см         |
| Довжина 1 упаковки             | 9,500 см         |
| Вага 1 упаковки                | 359,000 г        |
| Тип 2 упаковки                 | Gyári csomagolás |
| Кількість одиниць у 2 упаковці | 4                |
| Висота 2 упаковки              | 8,500 см         |
| Ширина 2 упаковки              | 10,000 см        |
| Довжина 2 упаковки             | 22,000 см        |
| Вага 2 упаковки                | 1,489 кг         |
| Тип 3 упаковки                 | Doboz            |
| Кількість одиниць у 3 упаковці | 44               |
| Висота 3 упаковки              | 30,000 см        |
| Ширина 3 упаковки              | 30,000 см        |
| Довжина 3 упаковки             | 40,000 см        |
| Вага 3 упаковки                | 16,774 кг        |

## Екологічність пропозиції

|   |   |
|---|---|
| Статус сталого продукту                             | Продукт Green Premium   |
| Регламент <b>REACH</b>                              | <a href="#">Декларація REACH</a>  |
| Директива ЄС <b>RoHS</b>                            | Сумісні<br><a href="#">Декларація ЄС RoHS</a>   |
| Не містить ртуті                                    | Так   |
| Декларація <b>RoHS</b> Китаю                        | <a href="#">China RoHS declaration</a><br>Продукт виходить за межі Китаю RoHS. Декларація речовини для вашої інформації                     |
| Інформація про виключення по регламенту <b>RoHS</b> | Так   |
| Екологічна звітність                                | <a href="#">Екологічний профіль виробу</a>  |
| Директива <b>WEEE</b>                               | На території Європейського Союзу продукт підлягає обов'язковій утилізації згідно з правилами і не повинен потрапляти в сміттєві контейнери. |
| <b>Halogen content performance</b>                  | Halogen free product  |

## Гарантія

|          |           |
|----------|-----------|
| Гарантія | 18 months |
|----------|-----------|

Рекомендована заміна