

Паспорт продукту

Технічні характеристики



Автоматичний вимикач Acti9 iK60N, 2P, 6A, крива C

A9K24206

Головна

Додаток для пристрою	Розподіл
Діапазон	Acti9
Назва продукту	Acti 9 iK60
Тип виробу або компоненту	Автоматичний вимикач
Назва пристрою	iK60N
Кількість полюсів	2P
Кількість захищених полюсів	2
[In] номінальний струм	6 А на 30 °C
Тип мережі	Змінний струм
Тип розчеплювача	Тепломагнітний
Крива відключення	C
Здатність відключення	6000 A Icp на 230 В Змінний струм 50/60 Гц відповідно доEN/IEC 60898-1
Відповідність вимогам по ізоляції	Так відповідно доEN/IEC 60898-1
Стандарти	EN/IEC 60898-1

Додаткове

Частота мережі	50/60 Гц
Межа магнітного відключення	5...10 x In
[Ics] номінальна відключаюча здатність	6000 A 100 % відповідно доEN/IEC 60898-1 - 230 В Змінний струм 50/60 Гц
Клас обмеження	3 відповідно доEN/IEC 60898-1
[Ui] номінальна напруга ізоляції	440 В Змінний струм 50/60 Гц відповідно доEN/IEC 60898-1
[Uimp] номінальна імпульсна витримувана напруга	4 кВ в соответствии с EN/IEC 60898-1
Індикатор положення контакту	No
Тип керування	Тумблер
Індикатор наявності напруги	Індикатор УВІМК/ВИМК
Спосіб кріплення	Затисканням
Монтажна опора	DIN-рейка
Кількість модулів Ш = 9 мм	4

Висота	85 мм
Ширина	36 мм
Глибина	78,5 мм
Маса нетто	200 г
Колір	Білий
Механічна зносостійкість	20000 циклів
Електрична зносостійкість	10000 циклів
Опис параметрів блокування	Пристрій для встановлення навісних замків
Клеми підключення	Термінал тунельного типу (Зверху або знизу) 1...25 мм ² Жорсткий Термінал тунельного типу (Зверху або знизу) 1...16 мм ² Гнучкий
Довжина зачистки проводів	14 мм для Зверху або знизу
Момент затягування	2 Н.м Зверху або знизу
Захист від витоку струму на землю	Без

Екологічна оцінка

Ступінь захисту	IP20відповідно доМЭК 60529
Ступінь забруднення	2 відповідно доEN/IEC 60898-1
Категорія перенапруги	II
Робоча температура навколишнього повітря	-25...60 °С
Температура навколишнього повітря для збер	-40...85 °С

Тип упаковки

Тип 1 упаковки	Db
Кількість одиниць у 1 упаковці	1
Висота 1 упаковки	3,500 см
Ширина 1 упаковки	7,500 см
Довжина 1 упаковки	9,000 см
Вага 1 упаковки	195,000 г
Тип 2 упаковки	Gyári csomagolás
Кількість одиниць у 2 упаковці	6
Висота 2 упаковки	8,500 см
Ширина 2 упаковки	10,000 см
Довжина 2 упаковки	22,000 см
Вага 2 упаковки	1,225 кг
Тип 3 упаковки	Doboz
Кількість одиниць у 3 упаковці	66
Висота 3 упаковки	30,000 см
Ширина 3 упаковки	30,000 см
Довжина 3 упаковки	40,000 см
Вага 3 упаковки	13,904 кг

Екологічність пропозиції

Статус сталого продукту	Продукт Green Premium
Регламент REACH	Декларація REACH
REACH free of SVHC	Так
Директива ЄС RoHS	Сумісні Декларація ЄС RoHS
Toxic heavy metal free	Так
Не містить ртуті	Так
Декларація RoHS Китаю	China RoHS declaration Проактивна декларація RoHS в Китаї (поза законодавством Китаю щодо RoHS)
Інформація про виключення по регламенту RoHS	Так
Екологічна звітність	Екологічний профіль виробу
Директива WEEE	На території Європейського Союзу продукт підлягає обов'язковій утилізації згідно з правилами і не повинен потрапляти в сміттєві контейнери.

Гарантія

Гарантія	18 months
----------	-----------

Рекомендована заміна