

# Паспорт продукту

Технічні характеристики



## Автоматичний вимикач Acti9 iK60N, 4P, 40A, крива C

A9K24440

### Головна

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Додаток для пристрою              | Розподіл   |
| Діапазон                          | Acti9  |
| Назва продукту                    | Acti 9 iK60  |
| Тип виробу або компоненту         | Автоматичний вимикач   |
| Назва пристрою                    | iK60N  |
| Кількість полюсів                 | 4P   |
| Кількість захищених полюсів       | 4  |
| <b>[In]</b> номінальний струм     | 40 А на 30 °C  |
| Тип мережі                        | Змінний струм  |
| Тип розчеплювача                  | Тепломагнітний   |
| Крива відключення                 | C  |
| Здатність відключення             | 6000 А Icp на 400 В Змінний струм 50/60 Гц відповідно доEN/IEC 60898-1 |
| Відповідність вимогам по ізоляції | Так відповідно доEN/IEC 60898-1  |
| Стандарти                         | EN/IEC 60898-1   |
| Сертифікація виробу               | SNI  |

### Додаткове

|  |   |
|--|---|
| Частота мережі   | 50/60 Гц  |
| Межа магнітного відключення                            | 5...10 x In   |
| <b>[Ics]</b> номінальна відключаюча здатність          | 6000 А 100 % відповідно доEN/IEC 60898-1 - 400 В Змінний струм 50/60 Гц |
| Клас обмеження   | 3 відповідно доEN/IEC 60898-1   |
| <b>[Ui]</b> номінальна напруга ізоляції                | 440 В Змінний струм 50/60 Гц відповідно доEN/IEC 60898-1                |
| <b>[Uimp]</b> номінальна імпульсна витримувана напруга | 4 кВ в соответствии с EN/IEC 60898-1                                    |
| Індикатор положення контакту                           | No  |
| Тип керування  | Тумблер   |
| Індикатор наявності напруги                            | Індикатор УВІМК/ВИМК  |
| Спосіб кріплення                                       | Затисканням   |
| Монтажна опора   | DIN-рейка   |

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Кількість модулів Ш = 9 мм        | 8   |
| Висота                            | 85 мм   |
| Ширина                            | 72 мм   |
| Глибина                           | 78,5 мм   |
| Маса нетто                        | 400 г   |
| Колір                             | Білий   |
| Механічна зносостійкість          | 20000 циклів  |
| Електрична зносостійкість         | 10000 циклів  |
| Опис параметрів блокування        | Пристрій для встановлення навісних замків   |
| Клеми підключення                 | Термінал тунельного типу (Зверху або знизу) 1...35 мм <sup>2</sup> Жорсткий<br>Термінал тунельного типу (Зверху або знизу) 1...25 мм <sup>2</sup> Гнучкий |
| Довжина зачистки проводів         | 14 мм для Зверху або знизу  |
| Момент затягування                | 3,5 Н.м Зверху або знизу  |
| Захист від витоку струму на землю | Без   |

## Екологічна оцінка

|  |                               |
|--|-------------------------------|
| Ступінь захисту                            | IP20відповідно доМЕК 60529    |
| Ступінь забруднення                        | 2 відповідно доEN/IEC 60898-1 |
| Категорія перенапруги                      | II                            |
| Робоча температура навколишнього повітря   | -25...60 °C                   |
| Температура навколишнього повітря для збер | -40...85 °C                   |

## Тип упаковки

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| Тип 1 упаковки                 | Db               |
| Кількість одиниць у 1 упаковці | 1                |
| Висота 1 упаковки              | 7,2 см           |
| Ширина 1 упаковки              | 7,5 см           |
| Довжина 1 упаковки             | 9,4 см           |
| Вага 1 упаковки                | 475 г            |
| Тип 2 упаковки                 | Gyári csomagolás |
| Кількість одиниць у 2 упаковці | 3                |
| Висота 2 упаковки              | 8,6 см           |
| Ширина 2 упаковки              | 9,6 см           |
| Довжина 2 упаковки             | 21,8 см          |
| Вага 2 упаковки                | 1,494 кг         |
| Тип 3 упаковки                 | Doboz            |
| Кількість одиниць у 3 упаковці | 33               |
| Висота 3 упаковки              | 30 см            |
| Ширина 3 упаковки              | 30 см            |
| Довжина 3 упаковки             | 40 см            |
| Вага 3 упаковки                | 17,915 кг        |

## Екологічність пропозиції

|   |   |
|---|---|
| Статус сталого продукту                             | Продукт Green Premium   |
| Регламент <b>REACH</b>                              | <a href="#">Декларація REACH</a>  |
| Директива ЄС <b>RoHS</b>                            | Сумісні<br><a href="#">Декларація ЄС RoHS</a>   |
| Не містить ртуті                                    | Так   |
| Декларація <b>RoHS</b> Китаю                        | <a href="#">China RoHS declaration</a><br>Продукт виходить за межі Китаю RoHS. Декларація речовини для вашої інформації                     |
| Інформація про виключення по регламенту <b>RoHS</b> | Так   |
| Екологічна звітність                                | <a href="#">Екологічний профіль виробу</a>  |
| Директива <b>WEEE</b>                               | На території Європейського Союзу продукт підлягає обов'язковій утилізації згідно з правилами і не повинен потрапляти в сміттєві контейнери. |
| <b>Halogen content performance</b>                  | Halogen free product  |

## Гарантія

|          |           |
|----------|-----------|
| Гарантія | 18 months |
|----------|-----------|

Рекомендована заміна