

# Паспорт продукту

Технічні характеристики



## ОБМЕЖ. ПЕРЕН. iPF40 40кА 340V 1P N

A9L15687

### Головна

Range of product	Acti9
Назва продукту	Acti9 iPF K
Тип виробу або компоненту	Розрядник перенапруг
Назва пристрою	iPF K
Додаток для пристрою	Розподіл
Стандарти	IEC 61643-11:2011
Сертифікація виробу	EAC CE
Кількість полюсів	1P + N
Дистанційна сигналізація	Без
Тип розрядника	Електророзподільна мережа
Система заземлення	TT TN-S

### Додаткове

Тип класу перенапруг	Тип 2
Технологія перенапруг	MOV + GDT
Номинальное напряжение [Ue]	230 В Змінний струм (+/- 10 %) на 50/60 Гц
[In] nominal discharge current	Звичайний режим 15 кА (L/PE) Звичайний режим 15 кА (N/PE) Диференційний режим 15 кА (L/N)
[Imax] maximum discharge current	Звичайний режим 40 кА L/PE Звичайний режим 40 кА N/PE Диференційний режим 40 кА L/N
[Uc] максимальна безперервна робоча напруга	Звичайний режим 260 В N/PE Диференційний режим 340 В L/N
Максимальний [Up] рівень захисту напруги	Звичайний режим <1,5 кВ Тип 2 N/PE Диференційний режим <1,5 кВ Тип 2 L/N
[Ut] temporary overvoltage	337 В L/N 5 с стойкость 442 В L/PE 5 с стойкость 1200 В N/PE 200 мс стойкость 1453 В L/PE 200 мс стойкость
Тип устроювання відключення	Зв'язаний автоматичний вимикач iK60N 40 А кривая C - Icu 6 кА Применяемый аппарат защиты GG 63 А - Icu 25 кА
Напряжение сигнализации	0.25 A 250 V AC 50/60 Hz
Спосіб кріплення	Затисканням (DIN-рейка)

Кількість модулів Ш = 9 мм	4
Висота	81 мм
Ширина	36 мм
Глибина	69 мм
Маса нетто	210 г
Колір	Білий (RAL 9003)
<b>[Ipe] Ground residual current</b>	0,003 мА
Клеми підключення	Термінал тунельного типу (Зверху або знизу) 25 мм <sup>2</sup> Жорсткий Термінал тунельного типу (Зверху або знизу) 16 мм <sup>2</sup> Гнучкий Термінал тунельного типу (Зверху або знизу) 16 мм <sup>2</sup> Гнучкий з накінецьником
Довжина зачистки проводів	11 мм
Момент затягування	3,5 Н.м

## Екологічна оцінка

Ступінь ударозахисту	IK03 відповідно до IEC 62262
Відносна вологість	5...95 %
Висота над рівнем моря	2000 м
Робоча температура навколишнього повітря	-25...60 °C
Температура навколишнього повітря для збер	-40...85 °C

## Тип упаковки

Тип 1 упаковки	Db
Кількість одиниць у 1 упаковці	1
Висота 1 упаковки	4,5 см
Ширина 1 упаковки	7,5 см
Довжина 1 упаковки	9,0 см
Вага 1 упаковки	205,0 г
Тип 2 упаковки	Gyári csomagolás
Кількість одиниць у 2 упаковці	6
Висота 2 упаковки	10,0 см
Ширина 2 упаковки	9,0 см
Довжина 2 упаковки	28,0 см
Вага 2 упаковки	1,303 кг
Тип 3 упаковки	Doboz
Кількість одиниць у 3 упаковці	72
Висота 3 упаковки	30,0 см
Ширина 3 упаковки	30,0 см
Довжина 3 упаковки	40,0 см
Вага 3 упаковки	15,802 кг

## Екологічність пропозиції

Статус сталого продукту	Продукт Green Premium
Регламент REACH	<a href="#">Декларація REACH</a>
Директива ЄС RoHS	Сумісні

## Декларація ЄС RoHS

Не містить ртуті	Так
Декларація <b>RoHS</b> Китаю	<a href="#">China RoHS declaration</a> Продукт виходить за межі Китаю RoHS. Декларація речовини для вашої інформації
Інформація про виключення по регламенту <b>RoHS</b>	Так
Екологічна звітність	<a href="#">Екологічний профіль виробу</a>
Екологічний профіль виробу	<a href="#">Інформація про закінчення терміну експлуатації</a>
Директива <b>WEEE</b>	На території Європейського Союзу продукт підлягає обов'язковій утилізації згідно з правилами і не повинен потрапляти в сміттєві контейнери.

## Гарантія

Гарантія	18 months
----------	-----------

Рекомендована заміна