

Паспорт продукту

Технічні характеристики



БЛОК ДИФЕРЕНЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ VIGI C120 4P 125A 30mA A

A9N18578

Головна

Тип виробу або компоненту	Додаткові блоки диференційного захисту
Назва пристрою	Vigi C120
Кількість полюсів	4P
[In] номінальний струм	125 A
Тип мережі	Змінний струм
Чутливість до витоку струму	30 mA
Час витримки захисту від витоку струму на з	Миттєвий
Клас захисту від витоку струму на землю	Тип A

Додаткове

Місцезоташування пристрою в системі	Вихідний
Частота мережі	50/60 Гц
[Ue] номінальна робоча напруга	400...415 V Змінний струм 50/60 Гц
Технологія відключення залишкового струму	Незалежний від напруги
[Ui] номінальна напруга ізоляції	500 В Змінний струм 50/60 Гц відповідно до IEC 60947-1
[Uimp] номінальна імпульсна витримувана напруга	6 кВ в соответствии с МЭК 60947-2
Спосіб кріплення	Затисканням
Монтажна опора	Симетрична din-рейка 35 мм
Електричне підключення до автоматичного ви	Гвинтове
Кількість модулів Ш = 9 мм	10
Висота	95 мм
Ширина	198 мм
Глибина	73 мм
Маса нетто	0,58 кг
Колір	Білий
Механічна зносостійкість	20000 циклів

Клеми підключення	Клеми тунельного типу1...35 мм ² Гнучкий Клеми тунельного типу1...50 мм ² Жорсткий
Довжина зачистки проводів	15 мм
Момент затягування	3,5 Н.м

Екологічна оцінка

Стандарти	EN 61009
Ступінь захисту	IP20
Ступінь забруднення	3 відповідно доМЕК 60947-2
Робоча температура навколишнього повітря	-25...60 °С
Температура навколишнього повітря для збер	-40...60 °С

Тип упаковки

Тип 1 упаковки	Db
Кількість одиниць у 1 упаковці	1
Висота 1 упаковки	9,1 см
Ширина 1 упаковки	13,3 см
Довжина 1 упаковки	25,0 см
Вага 1 упаковки	800,0 г
Тип 2 упаковки	Doboz
Кількість одиниць у 2 упаковці	8
Висота 2 упаковки	30,0 см
Ширина 2 упаковки	30,0 см
Довжина 2 упаковки	40,0 см
Вага 2 упаковки	6,893 кг

Екологічність пропозиції

Регламент REACH	Декларація REACH
Директива ЄС RoHS	Сумісні Декларація ЄС RoHS
Не містить ртуті	Так
Декларація RoHS Китаю	China RoHS declaration Продукт виходить за межі Китаю RoHS. Декларація речовини для вашої інформації
Інформація про виключення по регламенту RoHS	Так
Директива WEEE	На території Європейського Союзу продукт підлягає обов'язковій утилізації згідно з правилами і не повинен потрапляти в сміттєві контейнери.

Гарантія

Гарантія	18 months
----------	-----------

Рекомендована заміна