

# Паспорт продукту

Технічні характеристики



## РОЗЧІПЛ. МХ+ОФ 12/24В АС/DC С60/С120/DPN

A9N26948

### Головна

Асортимент продукції	Acti9
Тип виробу або компоненту	Незалежний розчіплювач з ОС контактом
Назва пристрою	MX + OF
Сигнальні контакти	1 C/O
<b>[Uc]</b> напруга кола керування	12...24 V Змінний струм 50/60 гц 12...24 V Постійний струм
Кількість модулів Ш = 9 мм	2

### Додаткове

Сумісність серії	Acti9 (Acti9 iDPN) Acti9 (Acti 9 C120) Acti9 (Acti9 C40) Acti9 (Acti9 C60H-DC) Acti9 (Acti9 C60NA-DC) Acti9 (Acti9 C60PV-DC) Acti9 (Acti9 DPN Vigi) Acti9 (Acti9 DT40) Acti9 (Acti9 DT60) Acti9 (Acti 9 ID C40) Acti9 (Acti9 IDc) Acti9 (Acti9 ITG40) Acti9 (Acti9 ID) Acti9 (Acti9 DPN)
Індикатор наявності напруги	Індикатор дії
Спосіб кріплення	Фіксація
Монтажна опора	Симетрична din-рейка 35 мм
Сумісність гребінчастих шин і розподільчих	Верхній Так
Висота	82,5 мм
Ширина	18 мм
Глибина	73,5 мм
Маса нетто	65 г
Колір	Білий
Клеми підключення	Клемна колодка - 1 кабель(і)2,5 мм <sup>2</sup> - Гнучкий
Довжина зачистки проводів	9 мм
Момент затягування	1 Н.м
Код сумісності	MX + OF

## Екологічна оцінка

Стандарти	МЕК 60947-5-1
Сертифікація виробу	ASTA LCIE KEMA ASEFA
Тропікостійкість	2 відповідно доМЕК 60947-5-1
Відносна вологість	95 % на 55 °C
Робоча температура навколишнього повітря	-25...50 °C
Температура навколишнього повітря для збер	-40...85 °C

## Тип упаковки

Тип 1 упаковки	Db
Кількість одиниць у 1 упаковці	1
Висота 1 упаковки	8 см
Ширина 1 упаковки	3 см
Довжина 1 упаковки	9,3 см
Вага 1 упаковки	74 г
Тип 2 упаковки	Gyári csomagolás
Кількість одиниць у 2 упаковці	8
Висота 2 упаковки	8,7 см
Ширина 2 упаковки	10 см
Довжина 2 упаковки	26,5 см
Вага 2 упаковки	652 г
Тип 3 упаковки	Doboz
Кількість одиниць у 3 упаковці	72
Висота 3 упаковки	30 см
Ширина 3 упаковки	30 см
Довжина 3 упаковки	40 см
Вага 3 упаковки	6,363 кг

## Екологічність пропозиції

Статус сталого продукту	Продукт Green Premium
Регламент <b>REACH</b>	<a href="#">Декларація REACH</a>
<b>REACH free of SVHC</b>	Так
Директива ЄС <b>RoHS</b>	Сумісні <a href="#">Декларація ЄС RoHS</a>
<b>Toxic heavy metal free</b>	Так
Не містить ртуті	Так
Декларація <b>RoHS</b> Китаю	<a href="#">China RoHS declaration</a> Проактивна декларація RoHS в Китаї (поза законодавством Китаю щодо RoHS)
Інформація про виключення по регламенту <b>RoHS</b>	Так
Екологічна звітність	<a href="#">Екологічний профіль виробу</a>

---

Екологічний профіль виробу

[Інформація про закінчення терміну експлуатації](#)

---

Директива **WEEE**

На території Європейського Союзу продукт підлягає обов'язковій утилізації згідно з правилами і не повинен потрапляти в сміттєві контейнери.

---

## Гарантія

Гарантія

18 months

Рекомендована заміна