

Паспорт продукту

Технічні характеристики



АВТОМАТИЧНИЙ ВИМИКАЧ C60H-DC =500V 30A 2P C

A9N61534

Головна

Діапазон	Acti9
Назва продукту	Acti9 C60H-DC
Тип виробу або компоненту	Автоматичний вимикач
Назва пристрою	C60H-DC
Додаток для пристрою	Розподіл
Кількість полюсів	2P
Кількість захищених полюсів	2
[In] номінальний струм	30 A на 25 °C
Тип мережі	Постійний струм
Тип розчеплювача	Тепломагнітний
Крива відключення	C
Здатність відключення	10 kA Icu на 440 В Постійний струм відповідно доEN 60947-2 10 kA Icu на 440 В Постійний струм відповідно доМЕК 60947-2 6 kA Icu на 500 В Постійний струм відповідно доEN 60947-2 6 kA Icu на 500 В Постійний струм відповідно доМЕК 60947-2 20 kA Icu на 220 В Постійний струм відповідно доGB 14048.2 20 kA Icu на 220 В Постійний струм відповідно доМЕК 60947-2 20 kA Icu на 250 В Постійний струм відповідно доGB 14048.2 20 kA Icu на 250 В Постійний струм відповідно доМЕК 60947-2
Категорія застосування	Категорія А відповідно доEN 60947-2 Категорія А відповідно доМЕК 60947-2
Відповідність вимогам по ізоляції	Так відповідно доМЕК 60947-2 Так відповідно доEN 60947-2

Додаткове

Частота мережі	50/60 Гц
[Ue] номінальна робоча напруга	500 В Постійний струм
[Ics] номінальна відключаюча здатність	15 kA 75 % відповідно доEN 60947-2 - 220 В Постійний струм 15 kA 75 % відповідно доМЕК 60947-2 - 220 В Постійний струм 15 kA 75 % відповідно доEN 60947-2 - 250 В Постійний струм 15 kA 75 % відповідно доМЕК 60947-2 - 250 В Постійний струм 4,5 kA 75 % відповідно доEN 60947-2 - 500 В Постійний струм 4,5 kA 75 % відповідно доМЕК 60947-2 - 500 В Постійний струм 7,5 kA 75 % відповідно доEN 60947-2 - 440 В Постійний струм 7,5 kA 75 % відповідно доМЕК 60947-2 - 440 В Постійний струм
[Ui] номінальна напруга ізоляції	500 В Постійний струм відповідно доМЕК 60947-2 500 В Постійний струм відповідно доEN 60947-2
[Uimp] номінальна імпульсна витримувана напруга	6 кВ в соответствии с EN 60947-2 6 кВ в соответствии с MEK 60947-2

Індикатор положення контакту	Так
Тип керування	Тумблер
Індикатор наявності напруги	Індикатор УВІМК/ВИМК
Спосіб кріплення	Фіксація
Монтажна опора	Симетрична din-рейка 35 мм
Сумісність гребінчастих шин і розподільчих	Зверху або знизу standard
Кількість модулів Ш = 9 мм	4
Маса нетто	0,256 кг
Колір	Білий
Механічна зносостійкість	20000 циклів
Електрична зносостійкість	3000 циклів L/R = 2 ms
Блокування замком	Замочний
Опис параметрів блокування	In position O
Момент затягування	Коло подачі живлення 2,5 Н.м Зверху або знизу
Захист від витоку струму на землю	Без

Екологічна оцінка

Стандарти	EN 60947-2 МЕК 60947-2
Ступінь забруднення	3 відповідно до EN 60947-2 3 відповідно до МЕК 60947-2
Категорія перенапруги	IV
Тропікостійкість	2 відповідно до IEC 60068-2
Висота над рівнем моря	2000 м
Робоча температура навколишнього повітря	-25...70 °C
Температура навколишнього повітря для збер	-40...85 °C

Тип упаковки

Тип 1 упаковки	Db
Кількість одиниць у 1 упаковці	1
Висота 1 упаковки	7,5 см
Ширина 1 упаковки	3,6 см
Довжина 1 упаковки	8,5 см
Вага 1 упаковки	242 г
Тип 2 упаковки	Gyári csomagolás
Кількість одиниць у 2 упаковці	6
Висота 2 упаковки	9 см
Ширина 2 упаковки	8 см
Довжина 2 упаковки	22 см
Вага 2 упаковки	1,515 кг
Тип 3 упаковки	Doboz
Кількість одиниць у 3 упаковці	72

Висота 3 упаковки	30 см
Ширина 3 упаковки	30 см
Довжина 3 упаковки	40 см
Вага 3 упаковки	18,906 кг

Екологічність пропозиції

Статус сталого продукту	Продукт Green Premium
Регламент REACH	Декларація REACH
REACH free of SVHC	Так
Директива ЄС RoHS	Сумісні Декларація ЄС RoHS
Toxic heavy metal free	Так
Не містить ртуті	Так
Декларація RoHS Китаю	China RoHS declaration Проактивна декларація RoHS в Китаї (поза законодавством Китаю щодо RoHS)
Інформація про виключення по регламенту RoHS	Так
Екологічна звітність	Екологічний профіль виробу

Гарантія

Гарантія	18 months
----------	-----------

Рекомендована заміна