

# Паспорт продукту

Технічні характеристики



## АВТ. ВИМ.С60PV-DC 2П 25А

A9N61660

### Головна

Серія продукту	C60
Тип виробу або компоненту	Автоматичний вимикач
Назва пристрою	C60PV-DC
Кількість полюсів	2P
Кількість захищених полюсів	2
Тип мережі	Постійний струм
Крива відключення	B
Категорія застосування	Категорія А відповідно доМЕК 60947-2
Відповідність вимогам по ізоляції	Так відповідно доМЕК 60947-2

### Додаткове

[In] номінальний струм	25 A
Voltage Drop	488 мВ 19,5 мОм 12,2 В 25 А
[Ue] номінальна робоча напруга	800 V Постійний струм
Межа магнітного відключення	5.5 x In
Здатність відключення	3 кА Icu на 650 V Постійний струм 1,5 кА Icu на 800 V Постійний струм
[Ics] номінальна відключаюча здатність	1,5 кА 100 % - 800 V Постійний струм 3 кА 100 % - 650 V Постійний струм
[Ui] номінальна напруга ізоляції	1000 В Постійний струм
[Uimp] номінальна імпульсна витримувана напру	6 кВ
Індикатор положення контакту	Так
Тип керування	Тумблер
Спосіб кріплення	Фіксація
Монтажна опора	Симетрична din-рейка 35 мм
Кількість модулів Ш = 9 мм	8
Висота	132,7 мм
Ширина	72 мм
Глибина	77,4 мм

Маса нетто	0,545 кг
Колір	Білий
Механічна зносостійкість	20000 циклів
Електрична зносостійкість	1500 циклів L/R = 2 ms
Опис параметрів блокування	Padlocking in OFF position
Клеми підключення	Tunnel terminal (Зворотній бік) 1...25 мм <sup>2</sup> Жорсткий Tunnel terminal (Зворотній бік) 1...16 мм <sup>2</sup> Гнучкий Pre-wired cable (верхня частина)
Довжина зачистки проводів	14 мм
Момент затягування	2,5 Н.м
Код сумісності	C60PV-DC

## Екологічна оцінка

Стандарти	МЕК 60947-2
Ступінь забруднення	2
Відносна вологість	95 % на 55 °C
Робоча температура навколишнього повітря	-25...70 °C
Температура навколишнього повітря для збер	-40...85 °C

## Тип упаковки

Тип 1 упаковки	Db
Кількість одиниць у 1 упаковці	1
Висота 1 упаковки	8 см
Ширина 1 упаковки	7,5 см
Довжина 1 упаковки	13,6 см
Вага 1 упаковки	572 г
Тип 2 упаковки	Doboz
Кількість одиниць у 2 упаковці	30
Висота 2 упаковки	30 см
Ширина 2 упаковки	30 см
Довжина 2 упаковки	40 см
Вага 2 упаковки	16,837 кг
Тип 3 упаковки	PAL
Кількість одиниць у 3 упаковці	240
Висота 3 упаковки	15 см
Ширина 3 упаковки	80 см
Довжина 3 упаковки	60 см
Вага 3 упаковки	2493,92 кг

## Екологічність пропозиції

Статус сталого продукту	Продукт Green Premium
Регламент REACH	<a href="#">Декларація REACH</a>
REACH free of SVHC	Так
Директива ЄС RoHS	Сумісні

## Декларація ЄС RoHS

<b>Toxic heavy metal free</b>	Так
Не містить ртуті	Так
Декларація <b>RoHS</b> Китаю	<a href="#">China RoHS declaration</a> Проактивна декларація RoHS в Китаї (поза законодавством Китаю щодо RoHS)
Інформація про виключення по регламенту <b>RoHS</b>	Так
Екологічна звітність	<a href="#">Екологічний профіль виробу</a>

## Гарантія

Гарантія	18 months
----------	-----------

Рекомендована заміна