

Паспорт продукту

Технічні характеристики



ВИМИКАЧ НАВАНТ. iSW 1P 32A

A9S60132

Головна

Діапазон	Acti9
Назва продукту	Acti9 iSW
Тип виробу або компоненту	Вимикач-роз'єднувач
Назва пристрою	iSW
Додаток для пристрою	Контроль
Кількість полюсів	1P
Категорія застосування	AC-22A
Відповідність вимогам по ізоляції	Так

Додаткове

[Ie] номінальний робочий струм	32 А на 250 В Змінний струм 50/60 Гц
[Ue] номінальна робоча напруга	250 В Змінний струм 50/60 Гц
[Ui] номінальна напруга ізоляції	250 В Змінний струм 50/60 Гц відповідно доEN/IEC 60669-2-4
[Uimp] номінальна імпульсна витримувана напру	4 кВ
Тип керування	Тумблер
Індикатор наявності напруги	Індикатор УВІМК/ВИМК
Індикатор положення контакту	Так
Спосіб кріплення	Фіксація
Монтажна опора	DIN-рейка
Кількість модулів Ш = 9 мм	2
Висота	77 мм
Ширина	18 мм
Глибина	70 мм
Колір	Сірий
Механічна зносостійкість	300000 циклів
Електрична зносостійкість	30000 циклів
З'єднання-клеми	Клеми тунельного типу - 10 mm ² - Жорсткий Клеми тунельного типу - 10 mm ² - Гнучкий Клеми тунельного типу - 10 mm ² - Гнучкий з накінецьником

Довжина зачистки проводів	9 мм
Момент затягування	1,2 Н.м

Екологічна оцінка

Стандарти	EN/IEC 60669-2-4
Ступінь захисту	IP4
Ступінь забруднення	2
Тропикостійкість	2
Відносна вологість	95 % на 55 °C
Робоча температура навколишнього повітря	-20...50 °C
Температура навколишнього повітря для збер	-40...70 °C

Тип упаковки

Тип 1 упаковки	Db
Кількість одиниць у 1 упаковці	1
Висота 1 упаковки	2,000 см
Ширина 1 упаковки	7,500 см
Довжина 1 упаковки	8,000 см
Вага 1 упаковки	52,000 г
Тип 2 упаковки	Gyári csomagolás
Кількість одиниць у 2 упаковці	12
Висота 2 упаковки	8,500 см
Ширина 2 упаковки	9,000 см
Довжина 2 упаковки	22,000 см
Вага 2 упаковки	671,000 г
Тип 3 упаковки	Doboz
Кількість одиниць у 3 упаковці	144
Висота 3 упаковки	30,000 см
Ширина 3 упаковки	30,000 см
Довжина 3 упаковки	40,000 см
Вага 3 упаковки	8,456 кг

Екологічність пропозиції

Статус сталого продукту	Продукт Green Premium
Регламент REACH	Декларація REACH
REACH free of SVHC	Так
Директива ЄС RoHS	Сумісні Декларація ЄС RoHS
Toxic heavy metal free	Так
Не містить ртуті	Так
Декларація RoHS Китаю	China RoHS declaration Проактивна декларація RoHS в Китаї (поза законодавством Китаю щодо RoHS)
Інформація про виключення по регламенту RoHS	Так

Екологічна звітність	Екологічний профіль виробу
Екологічний профіль виробу	Інформація про закінчення терміну експлуатації
Директива WEEE	На території Європейського Союзу продукт підлягає обов'язковій утилізації згідно з правилами і не повинен потрапляти в сміттєві контейнери.

Гарантія

Гарантія	18 months
----------	-----------

Рекомендована заміна