

# Паспорт продукту

Технічні характеристики



## ВИМИКАЧ НАВАНТ. iSW 3P 100A

A9S65391

### Головна

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Діапазон                          | Acti9               |
| Назва продукту                    | Acti9 iSW           |
| Тип виробу або компоненту         | Вимикач-роз'єднувач |
| Назва пристрою                    | iSW                 |
| Додаток для пристрою              | Контроль Isolation  |
| Кількість полюсів                 | 3P                  |
| Категорія застосування            | AC-22A              |
| Відповідність вимогам по ізоляції | Так                 |

### Додаткове

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| [Ie] номінальний робочий струм                    | 100 A на 415 В Змінний струм 50/60 Гц |
| [Ue] номінальна робоча напруга                    | 415 В Змінний струм 50/60 Гц          |
| [Icm] номінальна включаюча здатність (на к.з.)    | 5 kA switch-disconnector alone        |
| [Icw] номінальний короткочасний витримуючий струм | 1500 A                                |
| [Ui] номінальна напруга ізоляції                  | 500 В Змінний струм 50/60 Гц          |
| [Uimp] номінальна імпульсна витримувана напруга   | 6 кВ                                  |
| Тип керування                                     | Тумблер                               |
| Індикатор наявності напруги                       | Індикатор УВІМК/ВИМК                  |
| Індикатор положення контакту                      | Так                                   |
| Спосіб кріплення                                  | Фіксація                              |
| Монтажна опора                                    | DIN-рейка                             |
| Сумісність гребінчастих шин і розподільчих        | Зверху або знизу Так                  |
| Кількість модулів Ш = 9 мм                        | 6                                     |
| Висота  | 85 мм                                 |
| Ширина  | 54 мм                                 |
| Глибина   | 73 мм                                 |

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Колір                     | Білий  |
| Механічна зносостійкість  | 20000 циклів   |
| Електрична зносостійкість | 10000 циклів   |
| З'єднання-клеми           | Клеми тунельного типу (Зверху або знизу) - $\leq 1 \times 50 \text{ mm}^2$ - Жорсткий<br>Клеми тунельного типу (Зверху або знизу) - $\leq 1 \times 35 \text{ mm}^2$ - Гнучкий<br>Клеми тунельного типу (Зверху або знизу) - $\leq 1 \times 35 \text{ mm}^2$ - Гнучкий з накінчиком |
| Довжина зачистки проводів | 9 мм   |
| Момент затягування        | 3,5 Н.м  |

## Екологічна оцінка

|  |                           |
|--|---------------------------|
| Стандарти                                  | IEC 60947-3<br>EN 60947-3 |
| Ступінь захисту                            | IP20                      |
| Ступінь забруднення                        | 3                         |
| Тропикостійкість                           | 2                         |
| Відносна вологість                         | 95 % на 55 °C             |
| Робоча температура навколишнього повітря   | -25...60 °C               |
| Температура навколишнього повітря для збер | -40...85 °C               |

## Тип упаковки

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| Тип 1 упаковки                 | Db               |
| Кількість одиниць у 1 упаковці | 1                |
| Висота 1 упаковки              | 5,5 см           |
| Ширина 1 упаковки              | 7,5 см           |
| Довжина 1 упаковки             | 9,5 см           |
| Вага 1 упаковки                | 250 г            |
| Тип 2 упаковки                 | Gyári csomagolás |
| Кількість одиниць у 2 упаковці | 4                |
| Висота 2 упаковки              | 8,5 см           |
| Ширина 2 упаковки              | 10 см            |
| Довжина 2 упаковки             | 22 см            |
| Вага 2 упаковки                | 1,053 кг         |
| Тип 3 упаковки                 | Doboz            |
| Кількість одиниць у 3 упаковці | 44               |
| Висота 3 упаковки              | 30 см            |
| Ширина 3 упаковки              | 30 см            |
| Довжина 3 упаковки             | 40 см            |
| Вага 3 упаковки                | 11,987 кг        |

## Екологічність пропозиції

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Статус сталого продукту | Продукт Green Premium                         |
| Регламент REACH         | <a href="#">Декларація REACH</a>              |
| REACH free of SVHC      | Так   |
| Директива ЄС RoHS       | Сумісні<br><a href="#">Декларація ЄС RoHS</a> |

|   |  |
|---|--|
| <b>Toxic heavy metal free</b>                       | Так  |
| Не містить ртуті                                    | Так  |
| Декларація <b>RoHS</b> Китаю                        | <a href="#">China RoHS declaration</a><br>Проактивна декларація RoHS в Китаї (поза законодавством Китаю щодо RoHS) |
| Інформація про виключення по регламенту <b>RoHS</b> | Так  |
| Екологічна звітність                                | <a href="#">Екологічний профіль виробу</a>   |
| <b>Halogen content performance</b>                  | Halogen free plastic parts product   |

## Гарантія

|          |           |
|----------|-----------|
| Гарантія | 18 months |
|----------|-----------|

Рекомендована заміна