

Паспорт продукту

Характеристики

EPH0100321

Asfora - 1pole switch - 10AX lift terminals, white



Головна

Range	Asfora
Тип виробу або компоненту	Вимикач
Опис виробу	Повний комплект
Тип навантаження	Load for energy saving lamps with ballast: 100 W
Відтінок кольору	Білий
Тип упаковки	Упаковка

Додаткове

Монтаж виробу	Врівень
Функція вимикача	Одноклавішний вимикач
Кількість клавіш	1
Діапазон потужності	2300 Вт
Номинальний струм	10 AX at 250 V AC
Клеми підключення	Підйомні клеми
Кількість проводів	2 кабель(лі)2,5 мм ²
Гнучкість кабелю	Гнучкий Жорсткий Твердий багатожильний
Довжина зачистки проводів	13,0 мм
Матеріал	ABS (акрилонітрил бутадієн-стирол)
Обробка поверхні	Глянцевий
Матеріал провідника	Мідь
Режим фіксації	Screws or claws51...70 mm
Висота	83 мм
Ширина	83 мм
Глибина	43,0 мм
Глибина занурення	15 мм
Вага виробу	0,0736 кг

Екологічна оцінка

Стандарти	IEC 60669-1
Сертифікація виробу	VDE
Знак якості	CE
Ступінь захисту IP	IP20
Робоча температура повітря	-5...40 °C

Тип упаковки

Тип упаковки 1	PCE
Кількість одиниць в упаковці 1	1
Вага упаковки 1	73,4 г.
Висота упаковки 1	4 cm
Ширина упаковки 1	8,3 cm
Довжина упаковки 1	8,3 cm
Тип упаковки 2	BB1
Кількість одиниць в упаковці 2	10
Вага упаковки 2	808,75 г.
Висота упаковки 2	9,5 cm
Ширина упаковки 2	18,6 cm
Довжина упаковки 2	27,5 cm
Тип упаковки 3	S04
Кількість одиниць в упаковці 3	120
Вага упаковки 3	10,26 кг
Висота упаковки 3	30 cm
Ширина упаковки 3	40 cm
Довжина упаковки 3	60 cm

Показники сталого розвитку

Статус сталого продукту	Продукт Green Premium
Регламент REACH	Декларація REACH
Директива ЄС RoHS	Сумісні Декларація ЄС RoHS
Не містить ртуті	Так
Інформація про виключення по регламенту RoHS	Так
Декларація RoHS Китаю	China RoHS declaration Продукт виходить за межі Китаю RoHS. Декларація речовини для вашої інформації
Екологічна звітність	Екологічний профіль виробу
Директива WEEE	На території Європейського Союзу продукт підлягає обов'язковій утилізації згідно з правилами і не повинен потрапляти в сміттєві контейнери.

Гарантія

Гарантія	18 months
----------	-----------