

# Паспорт продукту

Технічні характеристики



## Вимикач двоклавішний кнопковий, білий, Asfora, без рамки

EPH1170121

### Головна

Діапазон	Asfora
Тип Виробу Або Компоненту	Кнопка
Опис Виробу	Механізм з супортом
Кількість Клавіш	2
Відтінок Кольору	Білий
Тип Пакування	Флоу-пак

### Додаткова інформація

Монтаж Пристрою	Вбудований
Діапазон Потужності	2300 Вт
Номінальний Струм	10 А на 250 В змінний струм
Кількість Кабелів	2 кабель(гі) 2,5 мм <sup>2</sup>
Гнучкість Кабелю	Гнучкий Жорсткий Твердий багатожильний
Довжина Зачистки Проводів	13,0 мм
Матеріал	ABS (акрилонітрил-бутадієн-стирол)
Покриття Поверхні	Глянцевий
Матеріал Провідника	Мідь
Спосіб Кріплення	Гвинтами або монтажними лапками 51...70 мм
Клеми Підключення	Безгвинтові затискачі
Ширина	71 мм
Висота	71 мм
Глибина	43,0 мм
Глибина Проекції	15 мм
Маса Нетто	0,0613 кг

### Навколишнє середовище

Стандарти	MEK 60669-1
Сертифікація Виробу	TSE VDE NF

Знак Якості CE  
Ціни, окрім цін на продукцію для ринку житлового будівництва, індикативні у гривні без ПДВ станом на 01.03.24 для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва індикативні станом на 01.03.24 для ознайомлення у гривні з ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не зазначено у відповідному Договорі.

Мінімальне Спотворення Ширини Імпульсу	IP20
Робоча Температура Навколишнього Середови	-5...40 °C

## Пакувальна одиниця

Тип 1 Упаковки	PCE
----------------	-----

Кількість Одиниць У 1 Упаковці	1
--------------------------------	---

Висота 1 Упаковки	7,1 см
-------------------	--------

Ширина 1 Упаковки	7,1 см
-------------------	--------

Довжина 1 Упаковки	4,3 см
--------------------	--------

Вага 1 Упаковки	61,0 г
-----------------	--------

Тип 2 Упаковки	CAR
----------------	-----

Кількість Одиниць У 2 Упаковці	10
--------------------------------	----

Висота 2 Упаковки	9,1 см
-------------------	--------

Ширина 2 Упаковки	18,5 см
-------------------	---------

Довжина 2 Упаковки	27,5 см
--------------------	---------

Вага 2 Упаковки	738,0 г
-----------------	---------

Тип 3 Упаковки	S04
----------------	-----

Кількість Одиниць У 3 Упаковці	120
--------------------------------	-----

Висота 3 Упаковки	30,0 см
-------------------	---------

Ширина 3 Упаковки	40,0 см
-------------------	---------

Довжина 3 Упаковки	60,0 см
--------------------	---------

Вага 3 Упаковки	9,52 кг
-----------------	---------

## Сталий розвиток

Маркування **Green Premium™** - це зобов'язання Schneider Electric постачати продукцію з найкращою у своєму класі екологічною продуктивністю. Маркування Green Premium обіцяє відповідність найсучаснішим нормам, прозорість щодо впливу на навколишнє середовище, а також циклічні та низькі продукти CO<sub>2</sub>.

Керівництво з оцінки сталого розвитку продукту - це інформаційно-аналітична стаття, яка пояснює глобальні стандарти екомаркування та як інтерпретувати екологічні декларації.

[Керівництво з оцінки стійкості продукту >](#)



Прозорість [RoHS/REACH](#)

## Забезпечення комфорту

Не Містить Ртуті

Інформація Про Виключення По Регламенту Rohs [Так](#)

## Сертифікації та стандарти

Регламент **Reach**

[Декларація REACH](#)

Директива Єс **Rohs**

Відповідає виняткам

Декларація **Rohs** Китаю

[China RoHS declaration](#)

Продукт виходить за межі Китаю RoHS. Декларація речовини для вашої інформації

Екологічна Звітність

[Екологічний профіль виробу](#)

Екологічний Профіль Виробу

Спеціальні операції з переробки не потрібні