

Паспорт продукту

Технічні характеристики



Вимикач одноклавішний з підсвіткою, білий, Asfora, без рамки

EPH1470121

Головна

| | |
|-------------------------------|--|
| Діапазон | Asfora |
| Тип Виробу Або Компоненту | Вимикач |
| Опис Виробу | Механізм з супортом |
| Кількість Клавіш | 1 |
| Функція Перемикачання | Одноклавішний вимикач |
| Тип Електричного Навантаження | Навантаження для енергозберігаючих ламп з баластом: 100 Вт |
| Відтінок Кольору | Білий |
| Тип Пакування | Флоу-пак |

Додаткова інформація

| | |
|---------------------------|--|
| Монтаж Пристрою | Вбудований |
| Місцева Сигналізація | СВІТЛОДІОД |
| Діапазон Потужності | 2300 Вт |
| Номінальний Струм | 10 АХ на 250 В змінний струм |
| Кількість Кабелів | 2 кабель(лі) 2,5 мм ² |
| Гнучкість Кабелю | Гнучкий Жорсткий Твердий багатожильний |
| Довжина Зачистки Проводів | 13,0 мм |
| Матеріал | ABS (акрилонітрил-бутадієн-стирол) |
| Покриття Поверхні | Глянцевий |
| Матеріал Провідника | Мідь |
| Спосіб Кріплення | Гвинтами або монтажними лапками 51...70 мм |
| Клеми Підключення | Безгвинтові затискачі |
| Ширина | 71 мм |
| Висота | 71 мм |
| Глибина | 43,0 мм |
| Глибина Проекції | 15 мм |
| Маса Нетто | 0,0607 кг |

Навколишнє середовище

Стандарти МЕК 60669-1
Ціни, окрім цін на продукцію для ринку житлового будівництва, індикативні у гривні без ПДВ станом на 01.03.24 для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва індикативні станом на 01.03.24 для ознайомлення у гривні з ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не зазначено у відповідному Договорі.

| | |
|---|------------------|
| Сертифікація Виробу | TSE VDE NF |
| Знак Якості | CE |
| Мінімальне Спотворення Ширини Імпульсу | IP20 |
| Робоча Температура Навколишнього Середови | -5...40 °C |

Пакувальна одиниця

| | |
|--------------------------------|---------|
| Тип 1 Упаковки | PCE |
| Кількість Одиниць У 1 Упаковці | 1 |
| Висота 1 Упаковки | 7,1 см |
| Ширина 1 Упаковки | 7,1 см |
| Довжина 1 Упаковки | 4,3 см |
| Вага 1 Упаковки | 61,0 г |
| Тип 2 Упаковки | CAR |
| Кількість Одиниць У 2 Упаковці | 10 |
| Висота 2 Упаковки | 9,1 см |
| Ширина 2 Упаковки | 18,5 см |
| Довжина 2 Упаковки | 27,5 см |
| Вага 2 Упаковки | 738,0 г |
| Тип 3 Упаковки | S04 |
| Кількість Одиниць У 3 Упаковці | 120 |
| Висота 3 Упаковки | 30,0 см |
| Ширина 3 Упаковки | 40,0 см |
| Довжина 3 Упаковки | 60,0 см |
| Вага 3 Упаковки | 9,52 кг |

Сталий розвиток

Маркування **Green Premium™** - це зобов'язання Schneider Electric постачати продукцію з найкращою у своєму класі екологічною продуктивністю. Маркування Green Premium обіцяє відповідність найсучаснішим нормам, прозорість щодо впливу на навколишнє середовище, а також циклічні та низькі продукти CO₂.

Керівництво з оцінки сталого розвитку продукту - це інформаційно-аналітична стаття, яка пояснює глобальні стандарти екомаркування та як інтерпретувати екологічні декларації.

[Керівництво з оцінки стійкості продукту >](#)



Прозорість [RoHS/REACH](#)

Забезпечення комфорту

Не Містить Ртуті

Інформація Про Виключення По Регламенту Rohs [Так](#)

Сертифікації та стандарти

Регламент **Reach**

[Декларація REACH](#)

Директива Єс **Rohs**

Відповідає виняткам

Декларація **Rohs** Китаю

[China RoHS declaration](#)

Продукт виходить за межі Китаю RoHS. Декларація речовини для вашої інформації

Екологічна Звітність

[Екологічний профіль виробу](#)

Екологічний Профіль Виробу

Спеціальні операції з переробки не потрібні