

Folha de dados do produto EPH2920221

Características

Asfora - single socket outlet with side earth - 16A
shutters white 5 pack



Principal

Range	Asfora
Tipo de produto ou componente	Tomada-ficha
Descrição da norma da tomada	Terra
Orientação dos pólos da tomada	2P+PE com persianas
Apresentação do dispositivo	Produto completo
Informações adicionais da tomada	Fechadas
Cor	Branco
Tipo de embalagem	5 pack

Complementar

Número de soquete	1
Montagem do dispositivo	Encastrado
Potência	3680 W
Corrente estipulada	16 A at 250 V AC
Ligações - terminais	Terminais de elevação
Número de cabos	2 cabo(s) 2,5 mm ²
Tipo de cabo	Flexível Rígido Entrançado sólido
Comprimento da tira do fio	13,0 mm
Material	ABS (acrylonitrile butadiene-styrene): cover frame ABS + PC espelho
Acabamento de superfície	Brilhante
Material condutor	Cobre
Modo de fixação	Screws or claws 51...69 mm
Altura	83 mm
Largura	83 mm

Profundidade	42 mm
Profundidade	10 mm
Quantidade por conjunto	Conjunto de 5
Peso do Produto	0,081 kg

Ambiente

Normas	IEC 60884-1
Certificações do produto	TSE VDE Aenor
Grau de proteção IP	IP20

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	432 g
Pacote 1 Altura	8,6 cm
Pacote 1 largura	8,8 cm
Pacote 1 Comprimento	25,4 cm
Unidade de pacote tipo 2	S04
Número de unidades no pacote 2	24
Peso do pacote 2	11,218 kg
Pacote 2 Altura	30 cm
Largura do pacote 2	40 cm
Comprimento do pacote 2	60 cm
Unidade de pacote tipo 3	P12
Número de unidades no pacote 3	384
Pacote 3 Peso	191,488 kg
Pacote 3 Altura	128 cm
Largura do pacote 3	80 cm
Pacote 3 Comprimento	120 cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conforme Declaração RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China Declaração pró-ativa RoHS China (fora do âmbito jurídico da RoHS China)
Divulgação Ambiental	Perfil ambiental do produto
Perfil de Circularidade	Informação sobre o fim da vida útil
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

Garantia contratual

Garantia	24 meses
----------	----------