

Паспорт продукту

Характеристики

IMT47225

Прожектор 20 Вт IP65 Thorsman



Головна

Діапазон	Thorsman
Серія продукту	Thorsman Worklights
Назва продукту	Worklight
Тип виробу або компоненту	Лампа
Додаток для пристрою	Mobile equipment Ware-houses and parking garages Hospital Residential Sports hall

Додаткове

Тип установки	Відкритий
[Ue] номінальна робоча напруга	230 В
Тип мережі	AC
Експлуаційна потужність в Вт	20 Вт
Вилка стандартна	Contour
Світловий потік	2000 lm
Строк служби лампи	50000 гн
Індекс кольорової візуалізації	Ra=80
Колірна температура	4000 K
Кут променя	110 °
Power factor	0,9
Висота	229,5 мм
Ширина	204,5 мм
Глибина	40,0 мм
Вес изделия	850 г.

Екологічна оцінка

Характеристики зовнішнього середовища	Water resistant Dust resistant Стійкість до УФ Impact resistant
---------------------------------------	--

Ступінь захисту IP	IP65
Робоча температура повітря	-30...45 °C

Packing Units

Тип упаковки 1	PCE
Кількість одиниць в упаковці 1	1
Вага упаковки 1	900 г.
Висота упаковки 1	23,5 cm
Ширина упаковки 1	23,5 cm
Довжина упаковки 1	23,5 cm
Тип упаковки 2	S03
Кількість одиниць в упаковці 2	7
Вага упаковки 2	6,741 кг
Висота упаковки 2	30 cm
Ширина упаковки 2	30 cm
Довжина упаковки 2	40 cm
Висота упаковки 3	80 cm

Offer Sustainability

Директива ЄС RoHS	Сумісні Декларація ЄС RoHS
Не містить ртуті	Так
Інформація про виключення по регламенту RoHS	Так
Декларація RoHS Китаю	China RoHS declaration Продукт виходить за межі Китаю RoHS. Декларація речовини для вашої інформації
Екологічна звітність	Екологічний профіль виробу
Екологічний профіль виробу	Інформація про закінчення терміну експлуатації
Директива WEEE	На території Європейського Союзу продукт підлягає обов'язковій утилізації згідно з правилами і не повинен потрапляти в сміттєві контейнери.