

Технічні данні продукту

Характеристики

MGU3.214.30

Unica Top/Class - rocker switch - VMC + ON/OFF - 10 AX 250 VAC - 2 m - alu.



Головна

Діапазон	Unica
Додаток для пристрою	Контроль
Назва колекції	Unica Top - Unica Class
Тип виробу або компоненту	Вимикач вентилятора
Опис виробу	Механізм
Додаток для вимикача	Вентиляція
Обладнання	Внутрішній роз'єм живлення
Відтінок кольору рамки	Aluminium

Додаткове

Функція вимикача	Дві швидкості + ON/OFF
Номинальний струм	10 AX at 250 V AC 50/60 Hz
Відкрита відстань	> 3 мм
Тип вимикача	Жалюзі
Кількість модулів	2 модулі
Режим фіксації	3 кліпсою
Клеми підключення	Гвинтові клеми
Поперечний переріз кабелю	2,5 Мм ² Гнучкий кабель 2,5 мм ² Жорсткий кабель
Мінімальна вимикаюча здатність	200 operations 1.25 In and 1.1 Un, cos phi = 0.3
Електрична міцність	10000 cycles
Опір ізоляції	> 5 MOhm at 500 V
Матеріал	ASA + PC: mechanism cover
Глибина встановлення	22 мм
Глибина	34 мм
Ширина	45 мм
Висота	45 мм
Вага виробу	0,0229 кг

Екологічна оцінка

Діелектрична міцність	2000 В
Стандарти	Директива LV EMC директива EN 60669-1
Робоча температура повітря	25...35 °C
Температура навколишнього повітря при зберіганні	0...50 °C
Ступінь захисту IK	IK01

Інформація в даному документі включена загальний опис та/або технічно-експлуатаційні характеристики продукції, про яку йде мова. Ця документація не є регулюючою і не може використовуватися в якості посилання щодо відповідності або невідповідності використання даних продуктів для специфічних застосувань. Кожен користувач або інтегратор зобов'язаний провести відповідні і повні аналізи ступеня ризику, оцінку і тестування продуктів згідно умов відповідних специфічних застосувань або умов, пов'язаних з ними. Шнейдер Електрик Індонезія разом із філіалами або дочірніми підприємствами не несуть відповідальності за невірне тлумачення викладеної інформації.

Ступінь захисту IP	IP20
Характеристики зовнішнього середовища	Аміак Рідке мило Рідина для миття вікон Бензин Відбілювач Стійкість до УФ Спирт Мастило Ацетон

Тип упаковки

Тип упаковки 1	PCE
Кількість одиниць в упаковці 1	1
Вага упаковки 1	39 г.
Висота упаковки 1	4,5 cm
Ширина упаковки 1	6,6 cm
Довжина упаковки 1	6,6 cm
Тип упаковки 2	BB1
Кількість одиниць в упаковці 2	10
Вага упаковки 2	457 г.
Висота упаковки 2	5 cm
Ширина упаковки 2	14 cm
Довжина упаковки 2	33 cm
Тип упаковки 3	S01
Кількість одиниць в упаковці 3	20
Вага упаковки 3	1,14 кг
Висота упаковки 3	15 cm
Ширина упаковки 3	15 cm
Довжина упаковки 3	40 cm

Показники сталого розвитку

Статус сталого продукту	Продукт Green Premium
Регламент REACh	Декларація REACh
REACh free of SVHC	Так
Директива ЄС RoHS	Сумісні Декларація ЄС RoHS
Toxic heavy metal free	Так
Не містить ртуті	Так
Інформація про виключення по регламенту RoHS	Так
Декларація RoHS Китаю	China RoHS Declaration
Екологічна звітність	Екологічний Профіль Виробу
Директива WEEE	На території Європейського Союзу продукт підлягає обов'язковій утилізації згідно з правилами і не повинен потрапляти в сміттєві контейнери.

Гарантія

Гарантія	18 months
----------	-----------