

Технічні данні продукту

Характеристики

MGU3.283.30CS

Unica Class - key card switch - 10 A - 230 VAC
- 2 m - aluminium



Головна

Діапазон	Unica
Назва колекції	Unica Top - Unica Class
Тип виробу або компоненту	Картковий вимикач
Додаток для пристрою	Контроль
Опис виробу	Механізм
Відтінок кольору пластини	Aluminium

Додаткове

[Ue] номінальна робоча напруга	230 V AC +/- 10 % на 50 Гц
Номінальний струм	10 A
Тип навантаження	230 V AC incandescent lamp - 1470 W 230 V AC halogen lamp - 1470 W 230 V AC fan - 1470 W 230 V AC convector - 1470 W Галогенная лампа з феромагнітним трансформатором - 1000 VA Low voltage halogen lamp with electronic transformer - 1470 VA Fluorescent tube ferromagnetic ballast - 1470 VA Compact fluorescent lamp - 1470 W LED lamp - 1470 W Контактор
Умови використання	Контроль за допомогою відповідного реле
Тип вимикача	Карта 54 x 86 x 0,85 мм (максимальна)
Кількість модулів	2 модулі
Тип запобіжника	Електронний
Максимальна кількість перемикачів	50000 операцій
Лампа підсвітки	Locator lamp
Маркування	Вертикальна вставка піктограми
Клеми підключення	Паяні з'єднувачі
Ємність затискного з'єднання	<= 1 x 2.5 mm ² for flexible cable(s) <= 1 x 2.5 mm ² for rigid cable(s)
Режим фіксації	Монтажні лапки
Матеріал	ASA + PC: mechanism cover
Глибина встановлення	14 мм
Глибина	Unica Top cover frame: 35 mm Unica Class cover frame: 35 mm

Інформація в даному документі включена загальною описом та/або технічно-експлуатаційні характеристики продукції, про яку йде мова. Ця документація не є регулюючою і не може використовуватися в якості посилання щодо відповідності або надійності використання даних продуктів для специфічних застосувань. Кожен користувач або інтегратор зобов'язаний провести відповідні і повні аналізи ступеня ризику, оцінку і тестування продуктів згідно умов відповідних специфічних застосувань або умов, пов'язаних з ними. Шнейдер Електрик Індонезія разом із філіалами або дочірніми підприємствами не несуть відповідальності за невірне тлумачення викладеної інформації.

Екологічна оцінка

Ступінь захисту IP	IP20
Ступінь захисту IK	IK01
Робоча температура повітря	5...30 °C
Температура навколишнього повітря при зберіганні	-20...60 °C
Характеристики зовнішнього середовища	Рідке мило Рідина для миття вікон Аміяк Стойкість до УФ Ацетон Відбілювач Масило Бензин Спирт
Стандарти	EN 61058-1

Тип упаковки

Тип упаковки 1	PCE
Кількість одиниць в упаковці 1	1
Вага упаковки 1	24 г.
Висота упаковки 1	3 см
Ширина упаковки 1	6 см
Довжина упаковки 1	6,5 см
Тип упаковки 2	BB1
Кількість одиниць в упаковці 2	10
Вага упаковки 2	349 г.
Висота упаковки 2	12,5 см
Ширина упаковки 2	13 см
Довжина упаковки 2	18,7 см
Тип упаковки 3	S02
Кількість одиниць в упаковці 3	40
Вага упаковки 3	1,655 кг
Висота упаковки 3	15 см
Ширина упаковки 3	30 см
Довжина упаковки 3	40 см

Показники сталого розвитку

Статус сталого продукту	Продукт Green Premium
Регламент REACh	 Декларація REACh
REACh free of SVHC	Так
Директива ЄС RoHS	Сумісні  Декларація ЄС RoHS
Toxic heavy metal free	Так
Не містить ртуті	Так
Інформація про виключення по регламенту RoHS	 Так
Декларація RoHS Китаю	 China RoHS Declaration
Екологічна звітність	 Екологічний Профіль Виробу
Директива WEEE	На території Європейського Союзу продукт підлягає обов'язковій утилізації згідно з правилами і не повинен потрапляти в сміттєві контейнери.

Гарантія

Гарантія	18 months
----------	-----------