

## Технічні данні продукту

### Характеристики

# MGU3.413.12

## КОМП.РОЗЕТКА 2М.RJ45(КАТ.5Е),FTP ЕКРАН.



### Головна

Діапазон	Unica
Назва колекції	Unica Top - Unica Class
Тип виробу або компоненту	Роз'єм RJ45
Опис виробу	Механізм
Відтінок кольору	Графіт
Тип розетки даних	RJ45 8 contact(s) Cat.5e < 155 MHz
Обладнання	Поле для маркування Захисна кришка

### Додаткове

Тип мережі	1000BASE-T
Протокол порту обміну даними	ATM 155 Мбіт
Кількість модулів	2 модулі
Кількість розеток	1
Тип сліду	Інфраплюс
Тип з'єднувача	S-One
Тип екранування кабелю	S/FTP
Організація кабелю	Екранована вита пара
Клеми підключення	Клацання
Режим фіксації	Clip-in
Напрямок підключення	Прямий
Матеріал	ABS (acrylonitrile butadiene-styrene): mechanism cover
Глибина	36 мм
Ширина	85 мм
Висота	80 мм
Глибина встановлення	25 мм

### Екологічна оцінка

Ступінь захисту IP	IP40
Ступінь захисту IK	IK01
Робоча температура повітря	15...30 °C
Температура навколишнього повітря при зберіганні	0...35 °C
Характеристики зовнішнього середовища	Масило Рідина для миття вікон Стійкість до УФ Аміяк Відбілювач Рідке мило Бензин Ацетон Спирт
Стандарти	ISO 8877

Інформація в даному документі включає загальний опис та/або технічно-експлуатаційні характеристики продукції, про яку йде мова. Ця документація не є регулюючою і не може використовуватися в якості посилання щодо відповідності або невідповідності використання даних продуктів для специфічних застосувань. Кожен користувач або інтегратор зобов'язаний провести відповідні і повні аналізи ступеня ризику, оцінку і тестування продуктів згідно умов відповідних специфічних застосувань або умов, пов'язаних з ними. Шнейдер Електрик Індонезія разом із філіалами або дочірніми підприємствами не несуть відповідальності за невірне тлумачення викладеної інформації.

### Тип упаковки

Вага упаковки 1	41,000 г.
Висота упаковки 1	60,000 мм
Ширина упаковки 1	100,000 мм
Довжина упаковки 1	75,000 мм

### Показники сталого розвитку

Директива ЄС RoHS	Не застосовується, поза законодавством ЄС щодо RoHS
-------------------	-----------------------------------------------------

### Гарантія

Гарантія	18 months
----------	-----------