

Технічні данні продукту

Характеристики

MGU3.432.25

HD15 РОЗЕТКА 1М UNICA СЛ.К



Головна

Діапазон	Unica
Тип виробу або компоненту	Мультимедійна розетка
Тип з'єднувача	VGA
Тип електричної схеми	Відео
Опис виробу	Механізм
Відтінок кольору	Ivory (RAL 9010)
Тип упаковки	Група

Додаткове

Монтаж виробу	Врівень
Режим фіксації	3 кліпсою
Кількість в одному комплекті	Набір з 10 шт.
Не роздільна кількість для продажу	1
Матеріал	Thermoplastic ABS-UV stabilised: centre plate
Висота	45 мм
Ширина	22,5 мм
Глибина	41,7 мм
Глибина встановлення	25,7 мм
Вага виробу	0,02 кг

Екологічна оцінка

Температура навколишнього повітря при зберіганні	-5...50 °C
Робоча температура повітря	-5...40 °C
Ступінь захисту IP	IP21
Ступінь захисту IK	IK04
Характеристики зовнішнього середовища	Аміяк Мастило Стійкість до УФ Рідке мило Бензин Відбілювач Ацетон Рідина для миття вікон Спирт

Тип упаковки

Тип упаковки 1	PCE
Кількість одиниць в упаковці 1	1
Вага упаковки 1	59 г.
Висота упаковки 1	2,2 см
Ширина упаковки 1	21,4 см
Довжина упаковки 1	4,8 см
Тип упаковки 2	BB1
Кількість одиниць в упаковці 2	10
Вага упаковки 2	1,59 кг

Висота упаковки 2	5 cm
Ширина упаковки 2	10,5 cm
Довжина упаковки 2	23,7 cm
Тип упаковки 3	S03
Кількість одиниць в упаковці 3	50
Вага упаковки 3	3,62 кг
Висота упаковки 3	30 cm
Ширина упаковки 3	30 cm
Довжина упаковки 3	40 cm

Показники сталого розвитку

Регламент REACh	Декларація REACh
REACh free of SVHC	Так
Директива ЄС RoHS	Сумісні Декларація ЄС RoHS
Toxic heavy metal free	Так
Не містить ртуті	Так
Інформація про виключення по регламенту RoHS	Так
Декларація RoHS Китаю	China RoHS Declaration
Директива WEEE	На території Європейського Союзу продукт підлягає обов'язковій утилізації згідно з правилами і не повинен потрапляти в сміттєві контейнери.