

Технічні данні продукту

Характеристики

MGU3.432.30

HD15 РОЗЕТКА 1М UNICA АЛЮМ.



Головна

Діапазон	Unica
Тип виробу або компоненту	Мультимедійна розетка
Тип з'єднувача	VGA
Тип електричної схеми	Відео
Опис виробу	Механізм
Відтінок кольору	Aluminium
Тип упаковки	Група

Додаткове

Монтаж виробу	Врівень
Режим фіксації	3 кліпсою
Кількість в одному комплекті	Набір з 10 шт.
Не роздільна кількість для продажу	1
Матеріал	Thermoplastic ABS-UV stabilised: centre plate
Висота	45 мм
Ширина	22,5 мм
Глибина	41,7 мм
Глибина встановлення	25,7 мм
Вага виробу	0,02 кг

Екологічна оцінка

Температура навколишнього повітря при зберіганні	-5...50 °C
Робоча температура повітря	-5...40 °C
Ступінь захисту IP	IP21
Ступінь захисту IK	IK04
Характеристики зовнішнього середовища	Відбілювач Стойкість до УФ Спирт Аміяк Мастило Ацетон Рідина для миття вікон Бензин Рідке мило

Тип упаковки

Тип упаковки 1	PCE
Кількість одиниць в упаковці 1	1
Вага упаковки 1	59 г.
Висота упаковки 1	2,5 см
Ширина упаковки 1	10,5 см
Довжина упаковки 1	11,5 см
Тип упаковки 2	BB1
Кількість одиниць в упаковці 2	10
Вага упаковки 2	699 г.

Висота упаковки 2	8,7 cm
Ширина упаковки 2	20,5 cm
Довжина упаковки 2	22,5 cm
Тип упаковки 3	S03
Кількість одиниць в упаковці 3	50
Вага упаковки 3	3,96 кг
Висота упаковки 3	30 cm
Ширина упаковки 3	30 cm
Довжина упаковки 3	40 cm

Показники сталого розвитку

Директива ЄС RoHS	Досліджується
Директива WEEE	На території Європейського Союзу продукт підлягає обов'язковій утилізації згідно з правилами і не повинен потрапляти в сміттєві контейнери.