

# Технічні данні продукту

## Характеристики

# MGU3.501.25

## ТЕРМОСТАТ 8А(+5.30°C)Д/КОНД І ОПАЛ СЛ.К.



### Головна

Діапазон	Unica
Назва колекції	Unica (стандартна)
Тип виробу або компоненту	Термостат
Опис виробу	Механізм
Відтінок кольору	Ivory

### Додаткове

[Ue] номінальна робоча напруга	230 V AC +/- 10 % at 50/60 Hz
Навантаження змінного струму	Індуктивне 5 А Резистивний 8 А
Тип захисту	Захист від теплового перевантаження
Кількість модулів	2 модулі
Ємність затискного з'єднання	<= 2 x 2.5 мм <sup>2</sup> для Гнучкий кабель(лі) <= 2 x 2.5 мм <sup>2</sup> для Жорсткий кабель(лі)
Тип та склад контакту	1 C/O
Клеми підключення	Гвинтові клеми
Статус LED	Опалення або кондиціонування 1 двоколірний світлодіод (Червоний/блакитний) Наявність напруги 1 світлодіод (Зелений)
Маркування	L+N
Програмована температура	Ні
Діапазон налаштування температури	5...30 °C
Точність вимірювання	0,5 °C
Режим фіксації	3 кліпсоу
Мінімальна висота монтажу	1,5 м
Глибина	45 мм
Ширина	45 мм
Висота	45 мм
Глибина встановлення	33 мм
Вага виробу	0,083 кг

Інформація в даному документі включає загальний опис та/або технічно-експлуатаційні характеристики продукції, про яку йде мова. Ця документація не є регулюючою і не може використовуватися в якості посилання щодо відповідності або надійності використання даних продуктів для специфічних застосувань. Кожен користувач або інтегратор зобов'язаний провести відповідні і повні аналізи ступеня ризику, оцінку і тестування продуктів згідно умов відповідних специфічних застосувань або умов, пов'язаних з ними. Шнейдер Електрик Індонезія САС разом із філіалами або дочірніми підприємствами не несуть відповідальності за невірне тлумачення викладеної інформації.

## Екологічна оцінка

Ступінь захисту IP	IP20
Ступінь захисту IK	IK01
Робоча температура повітря	5...30 °C
Температура навколишнього повітря при зберіганні	-20...60 °C
Характеристики зовнішнього середовища	Бензин Аміяк Ацетон Спирт Масило Рідке мило Стійкість до УФ Відбілювач Рідина для миття вікон
Стандарти	EMC директива EN 60730-2-9 Директива LV

## Тип упаковки

Тип упаковки 1	PCE
Кількість одиниць в упаковці 1	1
Вага упаковки 1	101 г.
Висота упаковки 1	6,5 см
Ширина упаковки 1	9,8 см
Довжина упаковки 1	10,8 см
Тип упаковки 2	S02
Кількість одиниць в упаковці 2	15
Вага упаковки 2	1,861 кг
Висота упаковки 2	15 см
Ширина упаковки 2	30 см
Довжина упаковки 2	40 см

## Показники сталого розвитку

Статус сталого продукту	Продукт Green Premium
Регламент REACH	<a href="#">Декларація REACH</a>
Директива ЄС RoHS	Сумісні <a href="#">Декларація ЄС RoHS</a>
Не містить ртуті	Так
Інформація про виключення по регламенту RoHS	<a href="#">Так</a>
Декларація RoHS Китаю	<a href="#">China RoHS Declaration</a>
Екологічна звітність	<a href="#">Екологічний Профіль Виробу</a>
Директива WEEE	На території Європейського Союзу продукт підлягає обов'язковій утилізації згідно з правилами і не повинен потрапляти в сміттєві контейнери.

## Гарантія

Гарантія	18 months
----------	-----------