


Паспорт продукту

Характеристики

MGU3.511.25

СВІТЛОРЕГ.ПОВ- НАТ230/12В,ФЕР.ТРАНС.СЛ.К



Головна

Назва колекції	Unica (стандартна)
Тип виробу або компоненту	Поворотний димер
Опис виробу	Механізм
Режим фіксації	3 кліпсою
Застосування світлорегулятора	Резистивне навантаженн Індуктивне навантаження
[Ue] номінальна робоча напруга	230 V AC 50 Hz
Кількість модулів	2 модулі
Відтінок кольору пластини	Ivory

Додаткове

Управління світлорегулятором	УВІМК/ВИМК Налаштування повороту 270°
Максимальний постійний струм	1,74 A
Загальна кількість дротів	2
Тип навантаження	Галогенна лампа 230 В перемінного струму - 40...400 Вт 230 В перемінного струму лампа накаливання - 40...400 Вт Галогенная лампа з феромагнітним трансформатором - 40...400 ВА
Тип захисту	Запобіжник
Тип запобіжника	4 А г 5 x 20 мм 230 В 50 Гц
Маркування	L+N
Клеми підключення	Гвинтові клеми
Ємність затискного з'єднання	<= 2 x 2.5 mm ²
Додаткове підключення	Двоклавішний вимикач
Матеріал	ASA + PC Покриття механізму
Стандарти	EN 60669-2-1
Сертифікація виробу	CE

Робоча температура повітря	5...30 °C
Температура навколишнього повітря при зберіганні	-20...60 °C
Глибина встановлення	34 мм
Глибина	54 мм
Ширина	45 мм
Висота	45 мм
Вага виробу	0,071 кг

Екологічна оцінка

Ступінь захисту IK	IK01
Ступінь захисту IP	IP20
Характеристики зовнішнього середовища	Відбілювач Бензин Стійкість до УФ Аміяк Рідина для миття вікон Рідке мило Мастило Спирт Ацетон

Тип упаковки

Тип упаковки 1	PCE
Кількість одиниць в упаковці 1	1
Вага упаковки 1	124 г.
Висота упаковки 1	6,5 см
Ширина упаковки 1	9,8 см
Довжина упаковки 1	10,8 см

Показники сталого розвитку

Статус сталого продукту	Продукт Green Premium
Регламент REACH	Декларація REACH
Директива ЄС RoHS	Сумісні Декларація ЄС RoHS
Не містить ртуті	Так
Інформація про виключення по регламенту RoHS	Так
Декларація RoHS Китаю	China RoHS declaration Продукт виходить за межі Китаю RoHS. Декларація речовини для вашої інформації
Екологічна звітність	Екологічний профіль виробу
Екологічний профіль виробу	Інформація про закінчення терміну експлуатації
Директива WEEE	На території Європейського Союзу продукт підлягає обов'язковій утилізації згідно з правилами і не повинен потрапляти в сміттєві контейнери.

Гарантія

Гарантія	18 months from the date of del
----------	--------------------------------