

Паспорт продукту

Характеристики

NU303744TA

Розетка з заземленням, шторками та кришкою, гвинтові зажими, бежева Unica New



Головна

Діапазон	New Unica
Додаток для пристрою	Живлення
Тип виробу або компоненту	Розетка
Опис виробу	Механізм
Кількість розеток	1
Конфігурація вихідних полюсів	3 заземленням та зі шторками
Стандарт роз'єму	Німецький
Додаткова інформація про розетки	3 відкидною кришкою
Опис стандарту розетки	Заземлення

Додаткове

Монтаж виробу	Врівень
Номинальний струм	16 A at 250 V AC
Частота мережі	50/60 Гц
Кількість модулів	2 модулі
Режим фіксації	3 кліпсою
Відтінок кольору	Бежевий (RAL 1013)
Клеми підключення	Гвинтові клеми
Поперечний переріз кабелю	0...4 mm ² cable(s), 2 - cable stiffness: flexible 0...4 mm ² cable(s), 2 - cable stiffness: rigid
Мінімальна вимикаюча здатність	100 operations 1.25 In and 1.1 Un, cos phi = 0.6
Електрична міцність	10000 cycles, cos phi = 0.8
Опір ізоляції	> 5 MOhm at 500 V
Діелектрична міцність	2000 V
Матеріал	PC: mechanism cover
Обробка поверхні	Глянцевий
Кількість в наборі	Set of 1 flow-pack
Стандарти	IEC 60884-1 UNE 20315-1-1 UNE 20315-1-2 DIN VDE 0620-1

Сертифікація виробу	Aenor EAC
Глибина встановлення	30,5 мм
Глибина	50 мм
Ширина	45 мм
Висота	45 мм
Вага виробу	0,038 кг
Додаткове покриття поверхні	Без додаткового покриття
Resistance to chemical agents	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

Екологічна оцінка

Робоча температура повітря	-5...35 °C
Температура навколишнього повітря при зберіганні	-5...50 °C
Ступінь захисту IK	IK04
Ступінь захисту IP	IP21 D