


# Паспорт продукту

## Характеристики

# NU320844

## Вимикач для жалюзі 2-клавішний, 6А, 2 модулі, бежевий Unica New Studio



### Головна

Range of product	New Unica
Тип виробу або компоненту	Вимикач для жалюзі
Опис виробу	Механізм
Функція вимикача	3-позиційний
Додаток для пристрою	Контроль
Відтінок кольору	Бежевий (RAL 1013)
Кількість в наборі	10 flow-pack

### Додаткове

Номинальний струм	6 А на 250 В AC 50/60 Гц
Електрична міцність	20000 cycles, cos phi = 0.6
Опір ізоляції	> 5 MOhm at 500 V
Діелектрична міцність	2000 В
Мінімальна вимикаюча здатність	200 operations 1.25 In and 1.1 Un, cos phi = 0.3
Відкрита відстань	> 3 мм
Тип вимикача	Rocker and push-button
Кількість модулів	2 модулі
Лампа підсвітки	Without LED
Клеми підключення	Гвинтові клеми
Поперечний переріз кабелю	0...2.5 mm <sup>2</sup> rigid cable 0...2.5 mm <sup>2</sup> flexible cable
Матеріал	CuZn15 клеми Термопластик ABS-UV mechanism rocker PC (полікарбонат) GF10 FR Оболонка PBT (polybutylene terephthalate) GF30 release button
Маркування	Стрілка 0 position
Обробка поверхні	Глянцевий
Режим фіксації	3 кліпсою
Ширина	45 мм
Висота	45 мм
Глибина	44,35 мм

Глибина встановлення	32,8 мм
Вага виробу	0,0335 кг
Робоча температура повітря	-5...40 °C
Температура навколишнього повітря при зберіганні	-5...50 °C
Стандарти	IEC 60669-1 Директива LV
Сертифікація виробу	CE Aenor EAC NF
Resistance to chemical agents	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

### Екологічна оцінка

Ступінь захисту IP	IP21 D
Ступінь захисту IK	IK04