

Технічні данні продукту

Характеристики

NU350854

Wiser Управл. перемикач жалюзи антр.



Головна

Совместимость	Wiser
Бренд	Schneider Electric
Діапазон	New Unica
Type number	NH3508
Тип виробу або компоненту	Shutter control

Додаткове

Опис виробу	Механізм
Тип навантаження	Motor: 500 VA at 230 V AC
[Ue] номінальна робоча напруга	230 В AC 50 Гц
Номінальний струм	4 A with cos φ =0.6
Standby consumption	Max. 0.4 W
Номінальний струм запобіжника	10 A
Відтінок кольору	Anthracite (RAL 7021)
Обробка поверхні	Painted powder coated
Кількість модулів	2 модулі
Кількість функціональних клавш	2
Диалоговые средства	Programmable 1 LED (green/red)
Функція сигналізації	Programming indication Light ON when switch is actuated Locator
Кількість виходів	1
Тип контролю	Remote control by auxiliary double push-button Remote control Wiser App device programming Local control curtain switch
Назва програми	Wiser App: upgrade device firmware Wiser App: setting the blind movement time Wiser App define LED status Wiser App weekday switching Wiser App astro function Wiser App random function Wiser App: management of the blind and slat position Wiser App: time control
Maximum number of connected devices	Bluetooth: 15 (smart device) Bluetooth <10 (Wiser device) Bluetooth <10 (multiway switching between coupled device)
Communication network type	Wireless (2.4 GHz), 2.5 mW
Системні вимоги	Android 5.1 or higher Wiser App Apple iOS 10.3 or higher Wiser App Bluetooth 4.1 or higher Bluetooth Wiser Home Touch Wiser Home control
Дополнительное подключение	Unlimited number of double push-buttons, distance : 50 m
Обладнання	Посібник користувача
Конфігурація проводки	3 нейтраллю
Клеми підключення	Гвинтові контакти
Кількість терміналів	2

Ємність затискного з'єднання	1.5...2.5 mm ² for solid cable(s) 1.5...2.5 mm ² for solid stranded cable(s)
Тип головки гвинта	Pozidriv No 1 and combi
Крутний момент затягування	0,5 Н.м
Матеріал	Thermoplastic ABS-UV stabilised: central plate PC (полікарбонат) GF10 FR Оболонка Metal: terminals
Монтажна опора	Стінка
Монтаж виробу	Врівень
Режим фіксації	Гвинтове
Тип установки	Внутрення установка
Тип упаковки	Carton
Глибина встановлення	29 мм
Глибина	41 мм
Ширина	45 мм
Висота	45 мм
Вага виробу	0,047 кг
Стандарти	EN 60669-2-1 EN 60730-2-7 EN 300-328 EN 301-489-17
Директиви	2014/35 / ЄС - директива про низьку напругу 2014/30 / ЄС - електромагнітна сумісність
Сертифікація виробу	EAC SEMKO FIMKO NEMKO CE VDE NF
Resistance to chemical agents	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

Екологічна оцінка

Робоча температура повітря	5...40 °C
Температура навколишнього повітря при зберіганні	5...40 °C
Ступінь захисту IP	IP20 IP21 with marking on visual parts
Ступінь захисту IK	IK04

Тип упаковки

Тип упаковки 1	PCE
Кількість одиниць в упаковці 1	1
Вага упаковки 1	134 г.
Висота упаковки 1	8 cm
Ширина упаковки 1	9,6 cm
Довжина упаковки 1	9,6 cm
Тип упаковки 2	BB1
Кількість одиниць в упаковці 2	1
Вага упаковки 2	131 г.
Висота упаковки 2	7,7 cm
Ширина упаковки 2	9,5 cm
Довжина упаковки 2	9,5 cm
Тип упаковки 3	S03

Кількість одиниць в упаковці 3	30
Вага упаковки 3	4,374 кг
Висота упаковки 3	30 см
Ширина упаковки 3	30 см
Довжина упаковки 3	40 см

Показники сталого розвитку

Статус сталого продукту	Продукт Green Premium
Регламент REACh	Декларація REACh
Директива ЄС RoHS	Сумісні Декларація ЄС RoHS
Не містить ртуті	Так
Інформація про виключення по регламенту RoHS	Так
Декларація RoHS Китаю	China RoHS Declaration
Екологічна звітність	Екологічний Профіль Виробу
Екологічний профіль виробу	Інформація Про Закінчення Терміну Експлуатації
Директива WEEE	На території Європейського Союзу продукт підлягає обов'язковій утилізації згідно з правилами і не повинен потрапляти в сміттєві контейнери.