

# Паспорт продукту

## Характеристики

# NU378644

## Дзвоник електронний, 2 модулі, бежевий Unica New Studio



### Головна

Діапазон	New Unica
Додаток для пристрою	Сигналізація
Тип виробу або компоненту	Electronic doorbell
Опис виробу	Механізм
[Ue] номінальна робоча напруга	230 В AC 50/60 Гц
Кількість модулів	2 модулі
Режим фіксації	Гвинти або монтажні лапки
Відтінок кольору	Бежевий (RAL 1013)

### Додаткове

Споживання струму	14 мА
Тип налаштування	5 запрограмованих мелодій
Клеми підключення	Гвинтові клеми
Рівень звуку	70 дБ/1м
Поперечний переріз кабелю	0,75...1,5 мм <sup>2</sup> Гнучкий кабель 0,75...1,5 мм <sup>2</sup> Жорсткий кабель
Додаткове підключення	3 індикатори, з'єднані паралельно, 10 стандартних Кнопок, з'єднані паралельно,
Матеріал	Термопластик ABS-UV mechanism rocker PC (полікарбонат) GF10 FR Оболонка
Стандарти	EN 62080 CE
Директиви	2014/30 / ЄС - електромагнітна сумісність 2014/35 / ЄС - директива про низьку напругу
Робоча температура повітря	15...30 °C
Температура навколишнього повітря при зберіганні	0...35 °C
Глибина встановлення	31 мм
Глибина	50 мм
Ширина	45 мм
Висота	45 мм
Вага виробу	0,046 кг

---

Resistance to chemical agents	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane
-------------------------------	---

---

### Екологічна оцінка

---

Ступінь захисту IK	IK04
Ступінь захисту IP	IP20

---