

# Паспорт продукту

Технічні характеристики



## РОЗПОД. БЛОК LINERGY DS 1P 125A 10ПРИЄД.

LGY112510

### Головна

Діапазон	Linergy
Назва продукту	Linergy DS
Тип виробу або компоненту	Distribution block

### Додаткове

Монтажна опора	DIN рейка
Совместимость	Prisma G Prisma P Prisma PH Prisma Pack Spacial Kaedra Pragma TeSys
Сумісність продуктів	Spacial enclosures
Опис полюсів	1P
Розподільчий блок відводів	10 holes
[Ue] номінальна робоча напруга	230 В AC Ph/N 440 В AC Ph/Ph
[Ui] номінальна напруга ізоляції	500 В AC
[Uimp] номінальна імпульсна витримувана напруга	8 кВ
Номинальный рабочий ток [Ie]	125 А на 40 °С
[Icw] номинальный кратковременно выдерживаемый ток	4,2 кА для 1 с
[Ipk] номінальний імпульсний струм	25 кА
Підключення	Supply Гвинтові контакти 2 кабелі 10...35 мм <sup>2</sup> Жорсткий Supply Гвинтові контакти 2 кабелі 6...35 мм <sup>2</sup> Гнучкий with Distribution Гвинтові контакти 2 кабелі 2,5...25 мм <sup>2</sup> Жорсткий Distribution Гвинтові контакти 2 кабелі 1,5...16 мм <sup>2</sup> Гнучкий with Distribution Гвинтові контакти 6 кабелі 1,5...16 мм <sup>2</sup> Жорсткий Distribution Гвинтові контакти 6 кабелі 1,5...10 мм <sup>2</sup> Гнучкий with
Tightening torque	Distribution 2 H.m flat 7,5 мм Distribution 2 H.m PZ2 7,5 мм Supply 8 H.m flat 9,5 мм Supply 8 H.m PZ2 9,5 мм Distribution 2 H.m flat 5,8 мм Distribution 2 H.m PZ2 5,8 мм
Крок 9 мм	3

Висота	85 мм
Ширина	27 мм
Глибина	50,5 мм
Вага виробу	0,127 кг
Колір	Білий (RAL 9003)

### Екологічна оцінка

Ступінь забруднення	3
Категорія перенапруги	III
Діелектрична міцність	2500 В
Стандарти	EN/IEC 61439-1 EN/IEC 60947-7-1
Робоча температура повітря	-25...55 °C

### Тип упаковки

Тип упаковки 1	PCE
Кількість одиниць в упаковці 1	1
Вага упаковки 1	144 г.
Висота упаковки 1	4,9 см
Ширина упаковки 1	5,5 см
Довжина упаковки 1	9 см
Тип упаковки 2	S03
Кількість одиниць в упаковці 2	100
Вага упаковки 2	14,719 кг
Висота упаковки 2	30 см
Ширина упаковки 2	30 см
Довжина упаковки 2	40 см

### Продукти, що виготовлені з безпечним використанням природних ресурсів

Регламент REACH	<a href="#">Декларація REACH</a>
REACH free of SVHC	Так
Директива ЄС RoHS	Сумісні <a href="#">Декларація ЄС RoHS</a>
Toxic heavy metal free	Так
Не містить ртуті	Так
Інформація про виключення по регламенту RoHS	Так
Декларація RoHS Китаю	<a href="#">China RoHS declaration</a> Проактивна декларація RoHS в Китаї (поза законодавством Китаю щодо RoHS)
Директива WEEE	На території Європейського Союзу продукт підлягає обов'язковій утилізації згідно з правилами і не повинен потрапляти в сміттєві контейнери.

### Гарантія

Гарантія	18 months
----------	-----------