

## СВІТИЛЬНИК вбудований



Артикул	Потужність	Колірна температура світла	Робоча напруга	Світловий потік	Енерго-ефективність		Діаметр врізного отвору	Габарити	Кількість у коробі	Код
					Lm/W	клас				
1 VL-DLR-035(2) 2шт/упак.	3	5000 ○	185–265	240	80	A+	59	87x16,5	40	24624
2 VL-DLR-065	6	5000 ○	185–265	480	80	A+	94	118x16,5	20	24067
3 VL-DLR-125	12	5000 ○	185–265	960	80	A+	140	170x16,5	20	24069
4 VL-DLR-185	18	5000 ○	185–265	1440	80	A+	191	223x16,5	20	24070
5 VL-DLR-245	24	5000 ○	185–265	1920	80	A+	263	300x16,5	20	24882
6 VL-DLS-035(2) 2шт/упак.	3	5000 ○	185–265	240	80	A+	56	89x89x16,5	40	24625
7 VL-DLS-065	6	5000 ○	185–265	480	80	A+	90	118x118x16,5	20	24071
8 VL-DLS-125	12	5000 ○	185–265	960	80	A+	140	170x170x16,5	20	24073
9 VL-DLS-185	18	5000 ○	185–265	1440	80	A+	189	223x223x16,5	20	24074
10 VL-DLS-245	24	5000 ○	185–265	1920	80	A+	262	300x300x16,5	20	24881

2

роки гарантії

30 000

ресурс

100 000

on / off

не мерехтить

120°

кут розсіювання

Світильники поставляються у зібраному вигляді, разом зі скобами кріплення. Готові до встановлення прямо з упаковки.

## СВІТИЛЬНИК накладний



Артикул	Потужність	Колірна температура світла	Робоча напруга	Світловий потік	Енерго-ефективність		Кут розсіювання	Габарити	Кількість у коробі	Код
					Lm/W	клас				
1 VL-DLRS-125	12	5000 ○	185–265	960	80	A+	120	142x28	20	24627
2 VL-DLRS-185	18	5000 ○	185–265	1440	80	A+	120	192x28	20	24626
3 VL-DLRS-245	24	5000 ○	185–265	1920	80	A+	120	264x29	20	24884
4 VL-DLSS-125	12	5000 ○	185–265	960	80	A+	120	142x142x28	20	24151
5 VL-DLSS-185	18	5000 ○	185–265	1440	80	A+	120	192x192x28	20	24152
6 VL-DLSS-245	24	5000 ○	185–265	1920	80	A+	120	264x264x29	20	24883

2

роки гарантії

30 000

ресурс

100 000

on / off

не мерехтить

тонкі рамки

Дані світильники мають тонкі рамки, що вигідно вирізняють їх з-поміж інших аналогів.