



Світильники **ЗОВНІШНІ** із захистом від пилу та вологи

Завдяки високому захисту IP65 ці світильники довго служать в умовах з підвищеною вологістю. Стильний дизайн світильника створює естетичний та гармонійний вигляд у будь-якому інтер'єрі.

СВІТИЛЬНИК ЗОВНІШНІЙ



Артикул	Потужність	Колірна температура світла	Ресурс	Світловий потік	Енерго-ефективність		Кут розсіявання	Матеріал корпусу	Клас ударостійкості	Габарити	Кількість у коробі	Код
					Lm/W	клас						
1 VL-BHFR-155	15	5000 ○	30 000 год	1100 Lm	73	A	160 °	АБС, полікарбонат	IK07	мм	шт	
2 VL-BHFR-305 новинка	30	5000 ○	30 000 год	2100 Lm	70	A	160 °					
3 VL-BHFS-155	15	5000 ○	30 000 год	1100 Lm	73	A	160 °					
4 VL-BHFS-305 новинка	30	5000 ○	30 000 год	2100 Lm	70	A	160 °					
5 VL-BHFO-115	11	5000 ○	30 000 год	820 Lm	75	A+	160 °					

2

роки гарантії



180-260V напруга



100 000 оп / off

IP65

клас захисту від пилу і вологи



не мерехтить



УФ захист пластику

Вбудована клемна колодка для зручного і надійного підключення.



СВІТИЛЬНИК ЗОВНІШНІЙ



Артикул	Потужність	Колірна температура світла	Ресурс	Світловий потік	Енерго-ефективність		Кут розсіявання	Матеріал корпусу	Клас ударостійкості	Габарити	Кількість у коробі	Код
					Lm/W	клас						
1 VL-BH12R-185 новинка	18	5000 ○	30 000 год	1440 Lm	80	A+	120 °	АБС, полікарбонат	IK07	мм	шт	
2 VL-BH12O-155 новинка	15	5000 ○	30 000 год	1200 Lm	80	A+	120 °					

2

роки гарантії



180-260V напруга



100 000 оп / off

IP65

клас захисту від пилу і вологи



не мерехтить



УФ захист пластику

Вбудована клемна колодка для зручного і надійного підключення.

